

# 流量开关 水流开关 气流开关

产品名称	流量开关 水流开关 气流开关
公司名称	江苏精籁电子科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区高新技术区五一路1号
联系电话	0515-83898992 15365719898

## 产品详情

### 流量开关 水流开关 气流开关

型号：f61kb

概述：f61kb系列液体流量开关系美国江森公司产品，用于测量流经管道的液体流动状态，例如：水、乙烯、乙二醇或任何对黄铜、磷青铜无腐蚀作用及未被定为危险液体的流体，其典型应用是使用在需要有连锁作用或“断流”保护的场所。

#### 产品特点：

螺丝调节流量值，简单方便

采用spdt输出，动作迅速精确度高

接线容易，取下外壳即可

配有多个流向片，以适应不同流量及管径要求

#### 技术参数：

电源电压：220 vac ± 15%，50/60hz 防护标准：ip 53

管道连接：1 npt螺纹

波纹管寿命：500,000次

最大压力：10 bar (1,000 kpa)

底板及外壳：不锈钢

流体温度：1-100

连接件材质：黄铜

环境温度：0-60

流向片材质：不锈钢

开关动作：spdt,瞬时动作

设定调整方式：用盖下面的调整螺丝

接线方式：端子连接，螺丝固定 调整

概述：本开关为单刀双掷(spdt)的流量开关，用于检测、观察液体流量的继电器，一般用于空气调节，供水设备方面的用途，用于感应流经管道的液体流量变化，如水、乙烯、乙二醇或其它非危害性液体，其典型应用在需要有连锁作用或“断流”保护的场所。

#### 技术参数：

型号

hf68a型，hf68b型 hf68s型（不锈钢型工程塑料接头

型号：hf68a/b/s

用途	用于检测、观察液体流量的继续... ，供水设备方面的用途，用于... 变化，如水、乙烯、乙二醇或... 型应用在需要有连锁作用或“断..."
主要材料	内部组件及把片均为特殊不锈钢... 塑料材质接头的hf68a-p型)。... 关(cherry)，灵敏度高，寿命...
介质温度	-20 ~ +120 (hf68a型,hf68b型... hf68s不锈钢316,304) -25 ~ +10... p型工程塑料接头
电器参数	10/15a, 1/4hp, 125vac ~ 250vac
流量调节范围	18升/分 ~ 2000升/分 (标准型)... 5升/分 ~ 3000升/分 (非标准型)
规格尺寸	64 × 64 × 48mm (hf68a, hf68s... p) 52 × 52 × 48mm (hf68b) 接...
最大工作压力	1.6mpa(hf68a,b型) 3.0mpa (hf68s... 1.0mpa(hf68a-p型工程塑料接头)

概述：本开关为单刀双掷 (spdt) 的气流开关，可用于检测气流的通断状态，以保证系统的正常运作。本产品应用于任何检测、过滤气流大小的场合，如环境工程、中央空调、商务办公大楼、工厂等。在空气处理系统中，利用本控制开关可设置“断流”声光报警装置或“断流”时切断电热器、电动阀电路等连锁动作。避免因“断流”而造成风管过热、盘管结冰或其它对设备及居者有害的作用。

**技术参数：**

产品名称	气流开关
型号	hf67kb
用途	单刀双掷 (spdt) 的气流开关，可用于检测气流的通断状态，以保证系统的正常运作。本产品应用于任何检测、过滤气流大小的场合，如环境工程、中央空调、商务办公大楼、工厂等。
主要材料	采用不锈钢及工程塑料制成的防滴式外壳，采用德国原装进口微动开关 (cherry)
电器参数	5a ~ 10a , 125/250 vac
气流调节范围	2米 /秒 ~ 8米 /秒
温度范围	小于 82

型号：hf67kb

概述：保护您的贵重电子设备，使其免受制冷剂流动故障的影响。包括：激光头、焊接头、电源、高速轴、x射线管、半导体设备、水净化和过滤、热水器、小工业冷水机。确保关键轴承或齿轮上有适当的润滑油流动，以防止下面的系统停工：印刷、旋转设备、传送设备、传送装置、加工工具、机器人系统。

型号：hf78kb

术参数：

产品
型号
用途
主要
电器
调节
温度
接口
工作

批发及零售详情请联系卖家

运费及税费详情请联系卖家