

BW30-400反渗透膜 美国进口陶氏反渗透膜

产品名称	BW30-400反渗透膜 美国进口陶氏反渗透膜
公司名称	安徽纳洁水处理工程有限公司
价格	2000.00/支
规格参数	品牌:安徽纳洁 型号:NJ
公司地址	安徽省淮北市杜集区众邦工业园内
联系电话	0561-3185566 18056118751

产品详情

1. 产水量和脱盐率是基于测试条件：2000ppm NaCl，225psi(1.55MPa)，25oC，pH=8，15%回收率。2. 单只元件的产水量可能有变化，但不会低于上述表值的7%。

3. 单只元件的最小脱盐率98.0%。4. 产品更新换代后，产品规范有可能变化。

运行极限值 膜的类型..... 聚酰胺复合膜

最高运行温度..... 45 o C(113 o F)

最高运行压力..... 600psi (41bar)

最大压差 15psi(1.0bar)

连续运行 pH 范围 a 2 - 11

短时清洗 pH 范围 (30 分钟) b 1 - 12

最大给水流量..... 85gpm(19m³/h)

最大给水污染指数..... SDI 5

最大给水浊度..... 1NTU

游离氯容忍量 c < 0.1ppm a 当 pH>10

时，连续运行的最高温度为 35oC(95oF)；c 在某些条件下，进水含有游离氯 和其它氧化剂会引起严重的膜破坏，由于氧化破坏不属于产品质保条款范围，FilmTec 推荐在膜前的预处理中除去残余游离氯，

产品名称 单只元件 回收率 % 外形尺寸 - - 英寸 (毫米)
A B C BW30 - 400 15 40.0 (1016) 1.125 (29) 7.9 (201)

1. 回收率指产品水流量除以给水流量的百分比值。

2. 设计多元件系统时请参考 FilmTec 的设计指南，并根据给水类型遵循相应的回收率限值。

3. 元件配公称内径 8 英寸 (203mm) 的压力容器。