

顶装式磁翻板液位计

产品名称	顶装式磁翻板液位计
公司名称	江苏精籁电子科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区高新技术区五一路1号
联系电话	0515-83898992 15365719898

产品详情

顶装式磁翻板液位计

顶装式磁翻板液位计的主要参数：1、测量范围：500-5000mm 2、测量精度：±10mm 3、介质密度：0.5g/cm³ 4、工作压力：2.5mpa 5、工作温度：-20 -250 6、介质粘度：0.4pa.s 7、测量界位比重差：0.15g/m³ 8、本厂出厂连接法兰尺寸：dn100 pn1.6 连接法兰采用化工部1998年发布的hg20592-20635-97法兰标准。若采用其他法兰标准请用户在订货时注明。法兰连接孔分布形状：正方形。

顶装式磁性翻柱液位计的盲区

因测量时在结构上存在的一定的盲区值，读数时要补偿，对不同的介质密度，浮球长度是不一样的，故盲区值也不一样。

选用须知

- 1、防腐型公称压力：1.0mpa
- 2、液位计有一定盲区，故在读数液位高度时应加上盲区补偿值。(本厂液位计出厂时，标尺刻度零位已迁移到实际值)
- 3、液位计测量范围不超过5米，否则影响液位计的稳定可靠性。

安装使用与维护

- 1、液位计护导管和主体管必须保持垂直。
- 2、连杆不能弯曲，必须挺直插入。
- 3、安装完毕后，需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示为白色，零位以下显示为红色。

订货须知

用户在选用液位计时请注明以下几点：

- 1、型号规格、配套仪表
- 2、测量范围
- 3、被测介质名称及密度
- 4、工作压力
- 5、工作温度
- 6、材质要求介质密度
- 7、法兰标准及连接形式