

UFZ-52系列侧装磁翻板液位计

产品名称	UFZ-52系列侧装磁翻板液位计
公司名称	江苏精籁电子科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区高新技术区五一路1号
联系电话	0515-83898992 15365719898

产品详情

ufz-52系列 侧装磁翻板(磁浮子)液位计 技术参数 测量范围：300~12000mm 精确度：指示 ± 10 mm
测量原理：浮力原理、磁耦合传感技术 测量介质：各种液体及腐蚀、易燃易爆液体介质 输出形式：
：现场显示、报警、变送器输出 工作压力： 6.3mpa 介质温度： 450 介质密度： 0.45g/cm³
介质粘度： 0.15pa·s 防爆等级：exd bt6.exiact6 防护等级：ip66 材质：各种牌号不锈钢、pvc等
连接方式：法兰dn20、dn25（松套） 安装方式：侧装 特点 · 高灵敏度(避免面板花脸现象)、宽
视窗(便于观看)。 · 各种液体以及高温、高压、腐蚀性和易燃易爆介质液位的连续测量。 · 现场指
示、信号远传(4~20ma或hart)、一机多能。 · 显示器以红色指示液位，直观、醒目。 · 测量范围大、
全过程测量无盲区。 · 显示器与被测介质完全隔离，安全、可靠。可与电脑宽带连结在任何有宽带的
的场所均可观看液面位置 可选配报警器、变送器： · gb型液位报警器(干簧管) · vb型液位报警器(微
动开关式) · my型液位报警器(隔爆式) · zy型液位变送器(本安型) · jy型液位变送器(静压式) ..ufz-
55系列 顶装浮球(磁浮子、磁翻板)液位计 技术参数 测量范围：300~3000mm 精确度：指示 ± 10 mm
测量原理：浮力原理、磁耦合传感技术 测量介质：各种液体及腐蚀、易燃易爆液体介质 输出形式：
：现场显示、报警、变送器输出 工作压力： 2.5mpa 介质温度： 450 介质密度： 0.55g/cm³
介质粘度： 2.0pa·s 防爆等级：exd bt6.exiact6 防护等级：ip66 材质：各种牌号不锈钢、pvc等
连接方式：法兰、dn150 安装方式：顶装 特点 · 高灵敏度(避免面板花脸现象)、宽视窗(便于观看)
。 · 现场指示、信号远传(4~20ma或hart)、一机多能。 · 地下或半地下储罐液位测量尤为理想。 ·
当罐内液面波动剧烈时，可加装放波管。 · 其他特性与ufz-52型相同。