

台式阻旋式料位计

产品名称	台式阻旋式料位计
公司名称	江苏精籁电子科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区高新技术区五一路1号
联系电话	0515-83898992 15365719898

产品详情

产品原理：

阻旋料位开关是一种用于固态物料（包括粉状、粒状、块状、胶状等）的物位控制器。其利用永磁电机带动叶片旋转，当被检测物料上升至叶片位置时，叶片转动受阻，该阻力通过传动轴传递到接线盒内的检测装置，检测装置则向外输出一个开关信号，并切断机电源使叶片停止转动。当物料下降时，叶片阻力消失，检测装置便依靠弹簧的拉力恢复到原始状态，叶片恢复旋转状态。在化工、塑料、钢铁、电力、水泥、制药、饲料、食品等行业得到了广泛的应用。

产品特点：

进口马达性能可靠，可长时间连续运转；

独特油封设计可以防粉尘沿轴渗入；

扭力稳定可靠,且扭力大小可以调节；

叶片承受过重负荷时，马达回转机构会自动打滑，保护不受损坏；

接续规格、叶片、长度皆可接受定制。

技术参数：

电源：(a)220vac (b)24vac

接点容量：5a/250vac spdt

功率：4w

介电强度：1500vac × 1min

叶片转速：2.5rpm

防护等级：ip65

入线口规格：m20*1.5

适用小比重：0.2g/cm³

温度：-20 ~ 80 （高温型耐1200 °C）

安装注意事项:

- 1、安装前请确认电源电压是否与标识上面的电压一致。
- 2、阻旋料位开关应避免安装在进料口正下方，当无法避免时可加装防护挡板，以保护叶片不受物料冲击造成误动作。
- 3、水平安装时，接线盒入线口应垂直朝下，电缆固定螺母必须锁紧，如有条件可加防雨罩等。
- 4、安装前确认水平安装还是垂直安装。
- 5、水平安装时叶片与水平向下呈10 ~ 20 ° 的夹角安装，以减少物料的冲击。
- 6、桶内温度超过80 °C 时，选用uw15以上型号产品。