

# 方帽水泥罐仓顶除尘器

产品名称	方帽水泥罐仓顶除尘器
公司名称	固安县牛驼镇鑫晨过滤器材厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫晨 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇金家营村
联系电话	0316-6128061 15133690792

## 产品详情

### 方帽水泥罐仓顶除尘器

方帽水泥罐仓顶除尘器过滤面积24m<sup>2</sup>，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的仓顶除尘器必备设备。主要应用于筒仓装各类粉末状物质的收尘。

方帽水泥罐仓顶除尘器的选择至关重要：水泥罐仓顶除尘器中使用最多的滤筒除尘器对温度要求是最高的，这里的温度是指两个方面的问题，其中一个是滤料的承受温度，另外一个为气体温度，也就是外界问题，因为玻纤滤料的大量选用，所以对于温度过高的气体必须采取措施，但这样无疑是很麻烦的，所以需要在购买仓顶除尘器的时候就选好。

第二问题是出口含尘浓度的问题，按照除尘器的排放浓度来购买最标准的出口含尘浓度适合的产品。还有就是风量问题，有些水泥罐仓顶除尘器在使用中风量会对净化气体的体积量产生变化，这也是选择仓顶除尘器的重要原因之一。如果风量过大，容易造成滤袋堵塞，并且还会简介的影响寿命缩短。

方帽水泥罐仓顶除尘器按其作用原理分成以下五类：

(1)机械力除尘器包括重力除尘器、惯性除尘器、离心除尘器等。(2)洗涤式除尘器包括水浴式除尘器、泡沫式除尘器，文丘里管除尘器、水膜式除尘器等。(3)过滤式除尘器包括布袋除尘器和颗粒层除尘器等(4)静电除尘器。(5)磁力除尘器有

方帽水泥罐仓顶除尘器600mm,800mm和1000mm三种直径,过滤面积3 - 47平方米。

根据不同的物料和应用条件,可以采用滤筒或滤袋两种型式的滤芯。

按照不同的应用要求,可以采用玻璃钢防水顶盖或者风机,安装时使用配套的安装底座或者锥斗。

方帽水泥罐仓顶除尘器选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备。

方帽水泥罐仓顶除尘器的使用方法：

- 1、每次动转水泥仓上料时进气压力不准超过0.1-0.15（MPa）否则压力过高会将滤芯折弯，水泥仓一定要安装料位计，防止灰满时将滤芯折弯。水泥仓上料完毕后，启动振动电机除尘。电机振动5-6分钟关闭，时间允许最好振动除尘30分钟关闭。
- 2、每两到三个月时间，将滤芯取下，使用干燥压力空气将滤芯反吹，清理，提高滤芯的过滤能力。
- 3、一般在除尘器出厂前都做了弹簧的振动调整，每次拆装时一定要保证予紧力。