

搅拌站PU胶盖除尘滤芯

产品名称	搅拌站PU胶盖除尘滤芯
公司名称	固安县牛驼镇鑫晨过滤器材厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫晨 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇金家营村
联系电话	0316-6128061 15133690792

产品详情

搅拌站PU胶盖除尘滤芯

搅拌站PU胶盖除尘滤芯选用PTFE树脂作原料，采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高。膜覆盖滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落。恒定的覆盖过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率。

搅拌站PU胶盖除尘滤芯高度：90厘米 直径15厘米，注胶滤芯，水泥搅拌站除尘器专用。

搅拌站PU胶盖除尘滤芯采用超强进口滤材，耐高温、耐腐蚀、抗老化，过滤精度达到百分之九十九。特点：价格低，安装方便，维护简单。除尘滤芯WAM的替换产品。是除尘器专用除尘滤芯。

搅拌站PU胶盖除尘滤芯过滤材料：国产，进口聚酯防油防水无妨材料。可根据客户的要求加工生产聚酯防静电水泥仓顶除尘滤芯，滤芯质量好，过滤面积大，振动易清灰，滤芯材料不易堵塞，可反复水洗，初始压差低，使用寿命长，而且价格低廉。

搅拌站PU胶盖除尘滤芯的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降至灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造用。