

UQKX系列液位控制箱

产品名称	UQKX系列液位控制箱
公司名称	江苏精籁电子科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区高新技术区五一路1号
联系电话	0515-83898992 15365719898

产品详情

uqkx系列液位控制箱

液位控制箱uqkx系列液位自动控制箱概述uqkx系列液位自动控制箱主要用于工业液位显示、报警及自动控制。也可用于工矿企业、科研设施及民用建筑等系统中水塔、水池及开口、密封容器的液位自动控制和给、排水系统中的控制。本系列控制箱可控水泵电动机的功率范围为0.55 kw ~ 75kw，超过55kw可按非标规格订货。系列产品中配套控制的一、二次仪表可选用本厂生产的产品（详见下页的《信号来源表》）。本系列控制箱规格齐全、设计新颖、质量可靠、安装方便、维修简单。其外接仪表可配用其它连续量或非连续量输出的传感器或变送器；其线路灵活多变，有多种启动方式和操作方式可供用户选择。技术规格1. 海拔高度：2000m2. 环境温度：-20 ~ +50 3. 环境湿度：< 85%4. 无爆炸危险，且介质中没有导电尘埃及不足以破坏绝缘和腐蚀金属的气体的场所5. 没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所6. 有防雨、防雪措施和无水蒸气侵袭的场所安装与接线外形及安装尺寸见图14-1和表14-1，电气原理图见图14-2关于电气原理图的说明：1. 所提供的原理图仅以gsk系列液位传感器为例来实现给水（注液）或排水（排液）系统的自动控制。2. 若要越限报警，只需在线路中加入报警线路即可实现。也可选用其它传感器的信号接点或连续显示仪表的报警继电器的触点作为图中的高高位、高位、低位、低低位或高位、低位液位信号输入接点，实现给排水系统的控制。3. 液位信号输入接点形式均为容器无液时的状态。4. 在用接地系统时，中性线上应装设熔断器（单相）。5. 本公司还生产三用一备、四用一备等特殊要求的液位自动控制箱，现仅提供两用一备直接启动、三台泵四个水位控制、三台泵三个水位控制及四台泵两台为一组自动轮换由四个水位控制的直接启动电气原理图，其它电气原理图略。6. 用户也可根据需要自行设计电气原理图。订货须知1. 须明确产品型号、名称、规格、数量及箱体的颜色。2. 若需配套本公司生产的传感器（变送器）或显示仪表，须注明其型号规格及控制幅度值、显示仪表是否安装在控制箱上。3. 注明水泵电动机的型号，（若无提供，则均按y系列电动机设计）和容

量。4. 如有特殊要求订货，可按用户提供的图纸生产。