

自清洗网式过滤器

产品名称	自清洗网式过滤器
公司名称	济南福米德环保科技有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	品牌:福米德 型号:SCF-N 材质:235B
公司地址	济南市历下区解放路23号1-202
联系电话	0531-67875962 13153171310

产品详情

在净水系统超滤系统的预处理，冶金行业的钢厂冲渣水、高压除磷水、热轧、冷轧循环水等应用非常广泛，在农业方面主要针对的是喷灌和滴灌系统，在宁夏、甘肃、新疆使用效果是非常显著的！已经使用有30余年的历史。电厂的喷淋降尘的雾化系统中。在消防系统上等等。

产品型号：SCF-A30/SCF-A40/SCF-A50/SCF-A60/SCF-A80/SCF-A100/SCF-A120/SCF-A140/SCF-A160/SCF-A180/SCF-A200/SCF-A240/SCF-A280/SCF-A320

产品型号：SCF-B30/SCF-B40/SCF-B50/SCF-B60/SCF-B80/SCF-B100/SCF-B120/SCF-B140/SCF-B160/SCF-B180/SCF-B200/SCF-B240/SCF-B280/SCF-B320

产品型号：SCF-N30/SCF-N40/SCF-N50/SCF-N60/SCF-N80/SCF-N100/SCF-N120/SCF-N140/SCF-N160/SCF-N180/SCF-N200/SCF-N240/SCF-N280/SCF-N320

产品型号：SCF-Y30/SCF-Y40/SCF-Y50/SCF-Y60/SCF-Y80/SCF-Y100/SCF-Y120/SCF-Y140/SCF-Y160/SCF-Y180/SCF-Y200/SCF-Y240/SCF-Y280/SCF-Y320

产品型号：SCF-K30/SCF-K40/SCF-K50/SCF-K60/SCF-K80/SCF-K100/SCF-K120/SCF-K140/SCF-K160/SCF-K180/SCF-K200/SCF-K240/SCF-K280/SCF-K320

单套处理水量范围：15-1830t/h

最小工作压力：0.1Mpa

最大工作压力：1.0/1.6/2.5/4.0Mpa

压力损失：0.01Mpa

滤元精度：100-3000um（楔形网）800um-5000um（钻孔网）

常规压力：1.0Mpa、1.6Mpa、（2.5Mpa、4.0Mpa按特殊规格定制）

壳体材质：CS、304、316

滤网材质：304、316L

滤元形式：不锈钢楔形网（高精度）、不锈钢钻孔网（低精度）

温度：0-85（85 -200 需按需方实际现场情况定制）

控制电箱：继电器控制、PLC控制（含远程信号）

控制方式：手动、压差、时间

额定操作电压：三相，220V，380V，50HZ

选型指南：

处理水量

系统的管道压力

实际现场需求的过滤精度

过滤系统的悬浮物含量

过滤系统的介质及化学性质

适用范围：

1、工业循环冷却水：在对水质有一定要求的设备如：冷却塔、轧机、连铸机、抛光、水泵、电磁阀、离子交换器、喷雾器、热交换器等或供排水管路上使用，可过滤掉水中杂质，避免管路、喷嘴等零部件堵塞。

2、中央空调冷却水：防止热交换器的堵塞，保证热交换效率，节水节能。

3、净水系统：用于膜前的预处理（超滤、纳滤、反渗透等）。

污水处理：污水排放前的过滤；污水生化处理前的过滤；中水回用的过滤。

4、原水处理:可对地表河水、湖水、海水，水库水，井水及地下水进行过滤，除去沙子、细菌、藻类、有机物等等。

5、灌溉:尤其适用于该流量、杂质含量高的水源，农业灌溉、喷灌、公园、高尔夫球场、草皮浇灌等。

6、造纸工业:白水过滤。

7、塑料工业:产品回收冷却水过滤。