

马鞍山双膜片电磁脉冲阀的销售价格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 马鞍山双膜片电磁脉冲阀的销售价格 |
| 公司名称 | 河北品丞环保机械有限公司 |
| 价格 | 162.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:品丞 型号:型号 |
| 公司地址 | 泊头市工业开发区一号路 |
| 联系电话 | 86-0317-8326572 18833799800 |

产品详情

我厂生产电磁脉冲阀

型号齐全，价格都是以出厂价格销售给使用，保证质优价廉，老厂家品质值得信赖。电磁脉冲阀是保证除尘器清灰效率的主要设备，脉冲电磁阀由线圈、阀、双膜片等组成的阀，具有强大的喷吹力量，及时清除尘滤袋表面的粉尘，才能更好的收尘粉尘保证除尘效率。

双膜片电磁脉冲阀是由阀体,中阀体,阀盖,主膜片及控制膜片组成.压缩空气进入电磁脉冲阀室,同时通过节流孔分别流入各室中,各室的气压因**电磁脉冲阀**处于关闭状态而保持相等,此时控制膜片右侧及主膜片右侧的受压面积都大于左侧,加上弹簧的作用,使放气口及输出口分别被关闭,滤袋得不到喷吹.当电控仪发出信号时,电磁脉冲阀开启控制膜片右侧室的压缩空气经**电磁脉冲阀排入大气,其压力低于主膜片左侧室,使控制膜片向右移动而开启放气口,主膜片右侧室的压缩空气由此排入大气,其压力低于主膜片左侧室,使主膜片向右移动,压缩空气由主电磁阀膜片左侧室向输出口喷出,使滤袋得到喷吹清灰.**

1) 气体温度。气体温度低于130 选择常温除1) 粉尘的湿润性和黏着性。如果粉尘是吸湿性的而且黏着性强，尘布袋，温度在130 - 260 之间选择高温除尘布袋。2) 气体湿度。含尘气体按相对湿度分为三种状态：干燥气体（相对湿度在30%以下），一般状态（相对湿度在30%-80%之间）和高湿气体（相对湿度80%以上）。当气体湿度高就应该选择覆膜防水布袋。3) 气体的化学性。在各种炉窑烟气和化工废气中，常含有酸、碱、氧化剂、有机溶剂等化学成分。所在以选择滤袋时应根据烟气中所含有化学成分进行合理选择耐酸，耐碱、抗氧化的除尘布袋。

我厂生产的DMF系列电磁脉冲阀

型号最为齐全，时刻保证货量充足，下单即可发货。如有特殊型号的定制，可提供详细参数及工作环境，我们会根据您所提供的参数量身定制。

电磁脉冲阀更多型号：<http://www.pinjx.com/category/dcf/>

