

保俪莱质感涂料

产品名称	保俪莱质感涂料
公司名称	佛山市保俪莱涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:保俪莱
公司地址	佛山市顺德区勒流镇众涌工业区众裕北路东3号
联系电话	23667288 18924869998

产品详情

产品型号：标准型质感涂料D009色

产品简介：采用特种高分子合成树脂乳液和添加剂的水性质感涂料，通过不同施工工具及手法可塑造出各种立体、凹凸质感的墙面效果。

应用范围：适合住宅、别墅、酒店、办公室等建筑的内外墙装饰用，以及外墙外保温体系饰面。

产品详情

特性

- 1、天然环保，毒无味，既防水又具有良好的透气性；
- 2、装饰质感强烈，立体饰纹制作随意，而且有极强的耐老化性；
- 3、抗碱防腐，耐水擦洗，不起皮，不开裂，不褪色，其优异品质确保使用十年以上。

注意事项

- 1.施工前充分搅拌均匀，施工时用普通批刀批一道，必须充分干燥24小时以上，才能进行下道工序，打磨需均匀。
- 2.需要纹理效果的应在主材抹平后的5分钟进行纹理处理，通常以2人为一个工作组；1人上料抹平、1人做纹理处理。
- 3.待完全干燥后打磨平整。
- 4.最后一度主涂层涂装时应确保一个工作面一次涂装完毕，以免留下涂装接痕。

5.如主材已涂装完毕的装饰面需要修补，应将整个工作面重涂一度，切忌局部重涂以免留下明显的重涂痕迹。

6.应避免在基面温度极高（比如夏天长时间阳光暴晒之基面）的情况下进行涂装施工，如必须施工也应先采取适当的降温措施：比如喷洒凉水，待基面干燥后再进行涂装施工。

7.涂装施工的环境相对湿度应在85%以下，涂装前应确保基面含水率10%以下，PH值10以下。

加进一步的人工修饰是质感涂料质感层施工的主要施工方法，可以完美的体现质感涂料的各项特点。