

# 保俪莱水包水漆

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 保俪莱水包水漆               |
| 公司名称 | 佛山市保俪莱涂料有限公司          |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 | 品牌:保俪莱                |
| 公司地址 | 佛山市顺德区勒流镇众涌工业区众裕北路东3号 |
| 联系电话 | 23667288 18924869998  |

## 产品详情

多彩简介：液态花岗岩涂层系统由抗碱底漆、造型骨料，有色底涂，主材面涂，水性罩面漆组成。

适用范围：山庄别墅、酒店、宾馆、娱乐场所、商业会所、水泥纤维板、柱面、石膏饰线、各式隔墙板、天花板等一切建筑物内外墙大面积使用。

材料特征：

- 1.涂层表面凹凸柔顺，色彩相互渗透，创造出犹如天然花岗石般的美感。
- 2.可满足现有仿花岗石品种，还可根据用户要求实样定制。
- 3.不受基面造型的影响，适合多种基面，可随建筑物造型任意涂装，最大限度地发挥建筑师的创造灵感。
- 4.运用一次喷涂成功的高科技方式，使涂层饱满、厚实、丰润。
- 5.具有超越的耐候性、耐碱性、柔韧性、自洁性、抗紫外线性能极佳，不易褪色，为高档建筑物装饰的上选之材

### 【施工说明】

- 1.施工工艺：喷涂、批涂。
- 2.使用时切忌大量加水，必须先搅拌均匀。
- 3.使用配套：表面处理 专用底涂 专用有色中层 多彩涂料 罩面漆。

具体分步工艺：

- 4.产品稳定性好，施工重复性好最重要，至于和大理石的最相似性，只是实验室样板做的最好。大面积施工要求颜色尽量从简。
- 5.颜色搭配很重要，因为靠调色组成大理石相似色。所以调色搭配特别重要。
- 6.喷枪很关键。喷枪的口径也很重要。
- 7.制造过程中，搅拌速度要重点控制。

### 【基面要求】

表面必须充分干燥、清洁、无油脂及其它附着物。PH值<10，结构平整、坚实、无欠缺。

施工环境：温度 5℃，湿度 80%，大风、雨、雪等天气不宜施工。

1.涂刷封闭底漆：首先在基层处理平整、干燥合格后，使用优质抗碱封闭底漆全面均匀涂刷一遍。用量约0.1~0.15/m<sup>2</sup>，视基层条件不等。

2.涂饰有色中层：

严格检查上道工艺工序是否符合下道施工要求，上道施工质量不合格不得进入下道施工。

对合格基面使用结构性特配的彩配底漆，一道辊涂均匀施工。

3.分格遮挡：有色中涂干燥后，按设计形状尺寸弹好灰线，再用规定宽度的胶带粘贴牢固。

4.大面喷涂：在上道工艺完全干燥后方可喷涂彩纹花岗涂料。严格控制足量喷涂，要求连续均匀喷涂，防止过量产生流挂，恰到好处一步到位可有利改善成型质量，确保花样稳定、手感流畅、细腻光滑。

5.适时揭纸：适时掌握多彩涂料的涂膜表干后及时去除胶条，修补局部受损部位，防止人为损坏，确保24小时内保护成膜。密切关注施工前后天气变化，防止雨淋冲蚀。

6.罩光养护：涂膜整体干燥后及时用罩面漆罩光处理，提高耐候抗污功能和观感效果。用量按需要遍数各异。

### 【储存】

- 1.置于阴凉、干燥、通风处，避免日晒雨淋及高温；
- 2.保质期12个月。