

直埋无缝保温管

产品名称	直埋无缝保温管
公司名称	廊坊万福保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	243120889@qq.com
联系电话	15132643444

产品详情

廊坊万福保温材料有限公司是生产直埋无缝保温管的大型骨干企业，专业生产公称直径DN20mm—DN1220mm的直埋保温管、夹克管、聚氨酯组合原料、聚氨酯管道保温、聚氨酯外墙保温、聚氨酯保温材料、聚氨酯喷涂等管道外防护工程。产品指标符合CJ/T114-2000标准，并已通过了ISO9002国际质量体系认证。

直埋无缝保温管产品用途：

用于室内外各种管道，集中供热管道，中央空调管道，化工，医药等工业管道的保温，其用于暖气保温管道、温泉保温管道、供热保温管道、供暖保温管道、空调保温管道、蒸汽保温管道、冷热保温管道、外墙保温，更由于其施工简单，节能防腐效果显著而被大量用于各种供热，制冷，输油，输汽等各种管道等

直埋无缝保温管结构：

聚氨酯保温管以优良的性能，方便的施工及使用年限长而备受人们欢迎。其结构为：外保温层，保温层，防渗漏层三部分。聚氨酯保温管优良的热性深受广大客户认可，已经成为取代传统保温形式的最佳产品，具有明显的节能效果

聚氨酯保温管是以高功能聚醚多元醇组合料和多次钾基多苯基多异氰酸酯为原料，经化学反应发泡而成。具有容重轻，强度高，绝热，隔音，阻燃，耐寒，防腐，不吸水，施工简便快捷等有益特点，已成为工业不猛绝热保温，防水堵漏不可缺少的产品

聚氨酯保温管的材料为硬质聚氨酯泡沫，充分填满钢管与套管之间的间隙，且具有一定的粘接强度，使钢管，外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。这种原料的保温管保温性能好，热损失量极低，长期运行可大大节约能源

聚氨酯供暖直埋保温管的安全性能比传统保温管运行平稳，它能显著降低能源成本。而且具有很强的防水和防腐能力。经多方实验认证，聚氨酯保温管的耐温性，导热系数，环保性能均达到目前国内最高标准，它的安全性能—（属于我国新型保温材料）它具有施工方便，工程量小，占地少，寿命长，保温层导热系数小，节能等优点。使用保温范围从普通PUF的-70摄氏度-120摄氏度扩大到-70摄氏度-160摄氏度，主要用于管道，容器内介质物料的保温隔热。

直埋无缝保温管特点：

- 1、长期安全运行可靠性最大(有良好的强度、刚度、耐温性能、技术先进)；
- 2、密封防水性能最优(新技术、新结构设计易于实施)；
- 3、潜在隐患小(外套钢管的疲劳强度大，长期运行在热胀冷缩的环境，接口不易脱开)；
- 4、节能显著(密封性能好，无渗漏，保温效果更佳)
5. 使用了导热系数低，隔热性能好的硬质聚氨酯作为隔热材料，具有优异的隔热性
- 6，有很强的防水和耐腐蚀能力，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综合造价低。
- 7，在低温条件下具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入冻土

直埋无缝保温管优势：

聚氨酯保温管以其优良的性能，方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎，其结构为:外保护层、保温层、防渗漏层三部分，外保护层材料为聚乙烯或玻璃钢或其它材料。敷设方式有直埋、架空、地沟三种方式。我厂在长期管件的聚氨酯保温、绝热施工中积累了大量丰富经验，其质量达到了国家及国际标准，

深受广大客户的信任和好评。