

搭扣式硅胶玻纤高温防护套管，液压油管专用

产品名称	搭扣式硅胶玻纤高温防护套管，液压油管专用
公司名称	河南昂拓节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昂拓 型号:AT8811 导热系数:0.035
公司地址	2106277969@qq.com
联系电话	13837156904

产品详情

搭扣式硅胶玻纤高温防护套管，液压油管专用

搭扣式防护套管，搭扣式硅胶防护套，搭扣式高温套管

一、搭扣式防护套管产品性能：

昂拓牌搭扣式防护套管

同高温套管一样均具有厚实的玻璃纤维

层，隔热保温性能优异，搭扣式硅胶防护套

可在在现场在线安装，无需拆卸管线。搭扣式硅胶防护套

剖分处采用耐火阻燃粘扣带，可以根据管线尺寸进行调整，从而确保套管防护的严密性和结构的完整性

。

三、昂拓搭扣式防护套管优势：

1) 搭扣式高温套管安全环保，保护工人身体健康：搭扣式高温套管

无碱玻璃纤维本身具有拉力特强，不会皱折断、耐硫化、无烟无卤无毒、纯氧不燃、绝缘好的特性，再经有机硅胶固化后，更加强其安全环保性能，有效保护工人人体健康，降低职业病的发生率。不像石棉制品等对人体及环境危害性极大。

2) 搭扣式高温套管安装便捷：昂拓搭扣式高温套管可在工厂现场进行安装，确保正确的密合和结构的完整性。粘合处采用耐火阻燃粘合带，可以调整至适当尺寸使粘合更紧密，安装时不需要拆卸软管和缆线，省工快捷。

公司：河南昂拓节能材料有限公司

固话：0371-69138326

手机：15515939813

传真：0371-69138083

网址：<http://www.ontroop.com>