

500吨逆流式玻璃钢圆形水塔工厂直销

产品名称	500吨逆流式玻璃钢圆形水塔工厂直销
公司名称	东莞市菱峰冷却设备有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:菱电 型号:CT-500T 工作方式:逆流式
公司地址	广东省东莞市大朗镇新马连工业区
联系电话	18664037890

产品详情

500吨逆流式玻璃钢圆形水塔工厂直销

冷却塔产品专用于品方泛用于冷冻业，空调业，电力业，注塑业，化工业,漂染业,中央空调 冷库 注塑机 空压机 钢铁，包装，保修期：在正常使用的情况下免费保修壹年。

圆型冷却塔说明：

- 1.框架 采用架式结果设计，框架结构稳定，刚性好；冷却塔运行时的载荷均匀的分布在每一个基础之上，运行平稳。所有结构件均经热浸锌处理，具有良好的防锈防腐性能。
- 2.玻璃钢件（F.R.P）采用优质面胶、不饱和聚脂树脂和玻璃纤维为原材料，配以标准化之模具进行制作，玻璃钢产品表面光滑、色彩均匀、耐老化、不退色，历久犹新。
- 3.电机采用全封闭冷却塔专用电机，防护等级IP54，密封性能好，适合在湿热的环境中运行，运行噪音低，使用寿命长。

500吨逆流式玻璃钢圆形水塔工厂直销

- 4.风机 选用宽叶片前倾式空间扭曲低转速铝合金轴流式风机，具有转速低、风量大、运行噪音低、动平衡性能好等优点。风机角度可调，可满足客户对风量、噪音等工艺方面的不同需要。

5.减速装置

减速箱采用进口轴承，配以进口三角皮带，使冷却塔减速装置运行平稳，噪音低，使用寿命长。

6.填料由优质改性P.V.C平片经热水加热压缩而成。独特的斜梯型波设计，使填料表面的气流水流分布均匀，热交换性能显著提高；同时还具有抗紫外线、阻燃、耐寒、耐化学腐蚀等优点，

7.转头采用铝合金材料制作，内装进口轴承，安装精度高，配合紧密，运转平稳，使用寿命长

8.蓄水盆为大蓄水量和高水位设计，避免开机抽空，保证配套设备运行正常。

500吨逆流式玻璃钢圆形水塔工厂直销

冷却塔的工作原理:

冷却塔是利用水和空气的接触，通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是：干燥（低含量）的空气经过风机的抽动后，自进风网处进入冷却塔内；饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动，湿热（高含量）的水字播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时，一方面由于不与空气直接传热，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差，在压力的作用下产生蒸发现象，带到目前为走蒸发潜热，将水中的热量带走即蒸发传热，从而达到降温之目的。

冷却塔是利用水和空气的接触，通过蒸发作用来散去工业上制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是：

干燥（低含量）的空气经过风机的抽动后，自进风网进入冷却塔内；饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动，湿热（高含量）的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时，一方面由于空气与不的直接传热，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差，在压力的作用下产生蒸发现象，带到目前为止蒸发潜热，将水中的热量带走即蒸发传热，从而达到降温的目的。

菱电牌圆形逆流式冷却塔:

- 1、水在塔内填料中，水自上而下，空气自下而上，两者流向相反一种冷却塔。
- 2、逆流冷却塔热力性能号、分三个冷却段：布水器到填料顶这一空间，此段的水温较高，所

以仍可将热量传给空气。500吨逆流式玻璃钢圆形水塔工厂直销 填料水与空气热交换段。

填料至集水池空间淋水段，水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2℃。综上所述，逆流塔比横流塔在相同的情况下，填料体积小20%左右，逆流塔热交换过程更合理冷效高。

3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。多台可以组合设计，冬季以所需的水温水量可以合并单台运行或全部停开风机。4、施工安装检修容易、费用低，常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。500吨逆流式玻璃钢圆形水塔工厂直销