

# 四氟套 优质聚四氟乙烯管 铁氟龙管厂家

产品名称	四氟套 优质聚四氟乙烯管 铁氟龙管厂家
公司名称	大城县联锦密封材料厂
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	大城县大流河村
联系电话	0316-5955180 15100365654

## 产品详情

尊敬的顾客您好：拍前请先联系客服，此页面仅展示用，具体规格尺寸价格根据您的要求详谈。

聚四氟乙烯树脂，用模具压制后烧结而成，具有优良耐腐蚀性能，良好的自润滑性和不粘连性，故几乎耐所有化学介质，且具有耐磨、耐压、摩擦系数低等特性。广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、电力等腐蚀介质的管道、泵、阀各类设备的法兰密封。使用温度：-200 ——260  
使用压力：0——20.0Mpa

其实对于膨体四氟垫片来说它主要是用百分之一百的纯PTFE制成的各向纤维结构同性的板状密封垫片。在维持PTFE耐热性和耐药品性以及抗粘性等等优异特性的同时，还具有非常好的抗蠕变、冷流以及应力松弛性，而且还可以延长热循环的寿命长，从而实现增长垫片的使用寿命。一个好的压缩回弹性能是能够用在对应力敏感的连接处，它完全不会受到微生物和真菌的干扰，比较特别的生产工艺使纵向和横向的抗拉强度基本都是相同的，这使得材料在压缩过后宽度是没有变化的，这点就和膨体四氟带完全不同之处

聚四氟乙烯垫片，铁氟龙垫片，F4垫片，非标订做

聚四氟乙烯垫片、垫圈是选用悬浮四氟乙烯脂模塑加工制成。聚四氟乙烯与其它塑料相比具有耐化学腐蚀和耐温优异的特点。它已被广泛的应用作为密封材料，本产品主要用于密封材料。

四氟垫片是一中坚硬，紧缩大，三维空间易成形，可以镶嵌进微细裂纹和损害处补裂堵漏，尤其是在耐酸、耐碱、防侵蚀及非金属设施、大口径器皿的连接范围成效突出，可以有效的保护脆性资料的安装连接。而且它还可以补偿和平衡因缺陷、机械加工，刚性变形、安装错位等形成的误差，平衡预紧力的不均匀，能有效的解决复杂条件下各种设施的泄漏问题。