

# 活接头\_MSS SP83\_碳钢NPT螺纹活接头

产品名称	活接头_MSS SP83_碳钢NPT螺纹活接头
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:U11989
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

## 产品详情

### 螺纹管件在行业内有哪些优势

近几年，管件行业的企业一个个的迅速崛起，管件市场的竞争压力越来越激烈，各种管件都争相进入市场内，如美标管件，高低压管件，国标管件等都大量的涌进这个行业市场内。但是，螺纹管件在这样的环境中创造了奇迹，占据了很大的市场。那么，竞争如此激烈，螺纹管件具有怎样的优势，才使他在茫茫的管件行业中展露头角。

很多制造业在生产过程中，会造成很大的环境污染问题，但是螺纹管件在解决环境污染方面也会做出比较大的作用的，现在随着经济的发展，新的工艺的螺纹管件也会应运而生的，螺纹管件才可以发挥其作用，使得客户在使用时能够达到想要的效果，真正满意通风管道的服务。对于民用建筑，通风管道在设计阶段，各工种首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。到时间对解决空气污染对人们的影响就可以降低到最底程度了。人们的生活要求的提高对行业的快速发展带来了机遇。

承插支管座 承插焊支管台 螺纹支管座 螺纹支管台 对焊支管座 对焊支管台 对焊45°支管座 承插焊45°支管座 螺纹45°支管座 斜接支管台 加长支管座 短管支管台近年来应用较多的，用于支管连接的补强型管件，代替传统使用的异径三通、补强板、加强管段等支管连接型式，具有安全可靠、降低造价、施工简单、改善介质流道、系列标准化、设计选用方便等突出优点，尤其在高压、高温、大口径、厚壁管道中使用日益广泛，取代了传统的支管连接方法。支管台本体采用优质锻件，用材与管道材料相同，本公司在碳钢、合金钢、不锈钢等多种材质供用户选用。支管台与主管均采用焊接，支管台与支管或其他管（如短管、丝堵等）、仪表、阀门的连接有对焊、承插焊、螺纹等多种型式。

内螺纹弯头,也叫内牙弯头,内丝锻钢弯头,碳钢内丝弯头,不锈钢内丝弯头,不锈钢锻钢弯头,不锈钢高压弯头,碳钢高压弯头

我厂生产的高压管件锻钢制承插焊。螺纹管件，

规格:口径DN6（1 / 8'）—DN150（6'）

种类:各类级别锻件,产品:90度承插焊弯头,45度承插焊弯头,承插焊等径三通,承插 异径三通,承插焊活接头,承插焊管帽,承插焊管箍,承插焊异径接头,承插焊接管台,双承口管箍,单承口管箍,承插焊管箍,承插丝扣弯头,锻制丝扣弯头,锻制弯头,锻制承插弯头,锻制承插三通,锻制承插异径三通,锻制活接头,锻制高压活接头,锻制螺纹活接头,锻制不锈钢活接头,内螺纹活接头,内丝活接头,锻制丝扣活接头,Y型三通,四通,管帽,堵头,管箍,内丝,外丝,同心,偏心大小头,单双承插口管台,活接头等。

标准尺寸:国标,美标,德标,日标。

执行标准:ASME,B16.11,MSSSP-75,JIS2316,GB/T14383,GB/T14626,SH3410,HG/T21634等

材质:锻钢A105,20#,1cr5mo,304,F11,F22,F5,不锈钢(P。R304316)等

压力等级:16-32.0Mpa,1500LB-9000LB,3000LB,6000LB

Sch40-Sch160

螺纹管件,有国标和美标,螺纹有G,ZG,NPT,PT,NPTS,等

承插管件,也叫高压管件,在电力工程,电气工程,石化工程,化工工程,大量应用具体产品参数,图纸可来电索取