

产品供应直插盘360芯三网合一光纤配线架性能

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 产品供应直插盘360芯三网合一光纤配线架性能 |
| 公司名称 | 慈溪市新锐通信设备厂 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:新锐 型号:xrtx-360 材质:冷轧板 |
| 公司地址 | 宁波慈溪市观海卫镇卫东村 |
| 联系电话 | 0574—63613863 13326120056 |

产品详情

产品供应直插盘360芯三网合一光纤配线架性能

光纤配线架说明

直插盘光纤配线架{三网共享}直插盘光纤配线架[图 直插盘光纤配线架{三网共享}直插盘光纤配线架[图 直插盘光纤配线架{三网共享}直插盘光纤配线架[图

直插盘光纤配线架{三网共享}直插盘光纤配线架[图 FTTH 接入层光纤配线架，三网合一光纤配线架（ODF配线柜容量：288芯、576芯、648芯、720芯、864芯）【中国移动、中国电信、中国联通】合一（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，光纤配线架具体规格--慈溪市同富通信专业生产的规格尺寸{2200*800*400,2000*400*800}光纤是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

FTTX局端机房配线架，光纤配线架（Optical Distribution frame）ODF光纤配线架（柜）

新锐通信为适应三网融合、FTTx的推广，新锐推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备，具有光缆固定

和保护功能光缆终接功能、调线功能。

光纤配线架是一种高密度、中小容量、全正面化操作的光缆和光通信设备的配线连接设备。特别适合用于光纤接入网中局端和光分支点采用。可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器带带状、束状和非带状光缆。是光传输系统中一个重要的配套设备，主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

*产品规格：高2000mm、宽800mm、深400mm。

：高2200mm、宽800mm、深400mm。

*主要特点：

- 1 机柜采用优质的冷轧钢板静电环氧喷塑而成，外表美观。
- 2 容量适中、密度高、结构紧凑。
- 3 采用正面上、下进缆，有足够的储纤空间，布局合理。
- 4 全模块化设计，由12芯熔配一体盘模块组成。适用于FC、SC、ST（ST需加适配器法兰）、LC四种适配器。
- 5 同时适用于带状光缆及非带状光缆操作。
- 6 可靠的光缆引入、固定、开剥保护及接地装置。结构紧凑、操作简单，对光纤、尾纤、跳纤均能可靠的保护。
- 7 全程走纤设计，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm。
- 8 各种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录。

产品特点： 全封闭式结构，单面操作； 左侧挂纤轮管理跳纤余长； 底部有走线槽； 在用户驻地网机房使用时，架内可配分路器托盘。

产品规格

| 外形尺寸mm（高×宽×深） | 集中下缆框 | 12芯托盘（个） | 容量（芯） |
|------------------|-------|----------|-------|
| 2000 × 840 × 300 | 1 | 54 | 648 |
| 2200 × 840 × 300 | 1 | 60 | 720 |
| 2600 × 840 × 300 | 1 | 72 | 864 |

[光纤配线架](#)此产品为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商全国集采入围产品