

# 肉鸡暖风炉暖风炉双能炉业多图

产品名称	肉鸡暖风炉暖风炉双能炉业多图
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:RN1042
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

## 产品详情

2、双能复合燃烧式多回程热风炉通风管道外包优质玻璃棉，使热风传导更有效，使空间的温度更均匀。

玻璃棉是一种重要的高分子材料,是世界上应用最为广泛的保温材料，因其在科技及节能方面具有以下多特性：a、具有良好的保温、隔热、吸音性能·不燃烧、导热系数低。b、良好的物理和化学性能：不产生有害气体不腐烂、不受虫蛀及动物啃食的困扰不吸湿、不老化能与多数化学物质共存。

### 8全自动燃煤热风炉

采用特殊多回程设计，交换器内自动除尘，免清灰；具有自动报警功能，自动保护装置；送风机、鼓风机可自动（手动）开停；自动控制进风量，自动控制热风输出，自动控制环境温度；温控系统有电脑控制与数显控制可选；独有整体保温隔热设计，热损耗降至最低；燃烧室经特殊设计，使用寿命长；适用各种煤质；该热风炉是集燃烧与换热为一体以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术，烟和空气各行其道，加热绝对无污染；热效率高达（80%-95%），升温快，体积小，安装方便，使用可靠，且价格低（与一吨锅炉相比该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半）。

### 8全自动燃煤热风炉

采用特殊多回程设计，交换器内自动除尘，免清灰；具有自动报警功能，自动保护装置；送风机、鼓风机可自动（手动）开停；自动控制进风量，自动控制热风输出，自动控制环境温度；温控系统有电脑控制与数显控制可选；独有整体保温隔热设计，热损耗降至最低；燃烧室经特殊设计，使用寿命长；适用各种煤质；该热风炉是集燃烧与换热为一体以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术，烟和空气各行其道，加热绝对无污染；热效率高达（80%-95%），升温快，体积小，安装方便，使用可靠，且价格低（与一吨锅炉相比该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半）。