

泡沫消火栓箱_渤盾3C泡沫消火栓箱

产品名称	泡沫消火栓箱_渤盾3C泡沫消火栓箱
公司名称	天津渤盾消防设备有限公司
价格	2700.00/套
规格参数	品牌:渤盾 型号:PSG 规格:30或50
公司地址	天津市津南区小站科技园
联系电话	15022187119 13312076119

产品详情

泡沫消火栓箱是一种简单高效的固定式泡沫灭火设备，结构紧凑、使用灵活，应用十分广泛等特点。泡沫消火栓主要由软管卷盘、止回阀、泡沫液出液管、比例混合器、泡沫喷枪、泡沫液罐、软管卷盘、进水管路、压力表组成。泡沫消火栓箱属于定制产品，一般情况下，工程设计方会按照实际情况设计泡沫栓箱的外形尺寸和内部配置以及泡沫储罐的容积。天津渤盾消防设备有限公司出厂的标准规格有psg30和psg50两种，除了外形尺寸、内部配置外，两种型号的不同之处是泡沫储箱的容积分别是30l和50l。

泡沫消火栓箱在灭火时需要高于0.6mpa压力的水源，压力水以很高的速度流过泡沫消火栓箱的管道及管线比例混合器时，由于射流质点的横向移动的扩散作用，比例混合器的室内形成真空(负压)，于是泡沫液储内的泡沫液在大气的压力作用下通过吸液管进入混合器，与压力水混合，最终达到一定比例的混合液，通过泡沫液出液管输出。当具有一定压力的混合液流到喷枪时使泡沫混合液发泡。从而达到泡沫灭火的效果。

泡沫消火栓箱在安装时要注意根据建筑要求将泡沫消火栓箱固定在需要保护的场所，并保证泡沫消火栓箱的门开关方便。工程的消防管道与泡沫消火栓箱的进水球阀要连接好，并检测球阀是否可正常使用。栓箱内配件多，安装所需配件由安装单位自备。根据现场情况可采用全暗装、半暗装或明装等形式来安装。

泡沫消火栓箱应放在阴凉、通风、进出取用方便的处所。长期存放未使用本设备，应每年复检一次泡沫液质量是否变质，若发现变质应及时更换，应经常检查进水控制阀是否在关闭位置，进水控制阀应处于关闭位置。定期检查管道及阀，及时更换开裂的软管(水带)、密封件。为了使设备长期处于良好的防火状态及罐内泡沫液的质量，应每3年打开清洗一次。