

全自动多路控制阀

产品名称	全自动多路控制阀
公司名称	北京碧水深蓝环保科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BLUEWATER 型号:2750
公司地址	北京市丰台区角门北路8号院正旗大厦408
联系电话	010-59798968

产品详情

碧水深蓝控制阀 bluewater auto-valve

1、bluewater控制阀的综合性能 combination property

a、bluewater控制阀的适应性 auto-valve occasion applicable

深蓝提供的全自动控制阀主要针对工业和大流量用水用户，产品流量从4t/h-60t/h。而且不同型号控制阀针对不同地水源也提供了多种可选择配件，尽量含盖各种不同水源的需求。同时深蓝控制阀在过滤产品方面具有极其优良的性能。

b、bluewater控制阀的可靠性。stability property

深蓝控制阀采用无铅黄铜做为阀体应用材质，保证了与介质接触部分的二次污染；伸缩杆采用稀有金属合金铜做为材质，充分的保证了其强度；驱动部分采用国际一流低转速电机，满足在极限扭距330kg/cm²的条件下连续运转1000000次，充分保证设备的使用寿命，在阀体内部减少不必要工耗方面，深蓝也做了很多工作，比如：阀体活塞采用纳米喷涂特氟龙等，极大的减小不必要的阻力，同时也防止介质对设备的腐蚀。这些都是产品质量的基本保证，最重要的是深蓝视产品质量为企业生命，所以深蓝产品在出厂前都必须接受深蓝公司的苛刻检验。

c、bluewater控制阀的经济性economy property

一个产品的推广不仅需要保证品质的优良，最重要的是需要具有极强的适应市场能力，深蓝全自动控制阀在这方面还有较突出之能力，为广大用户节省不必要的费用开支做出了其应有的贡献。深蓝控制阀和市场上相同性能产品具有极强的价格优势，也是国内目前唯一提供大流量全自动控制阀的品牌。

2、碧水深蓝控制阀的分类 classify

碧水深蓝控制阀下两个品牌bluestyle与bluewater可以大致分为两个系列：

第一个系列由5600、5000型的小型民用控制阀组成：

5600、5000控制阀结构、性能及适用场合：

结构性能特点：

- a、活塞为纵向布置；
- b、阀体材质均为工程阀体材料质塑料；
- c、再生时有硬水旁通，需要外加阀门来阻断硬水旁通；
- d、5600型再生有6个步骤，比其它阀门多了一次反洗，使它的再生质量优于其它阀门；
- e、5000型控制阀反洗流量可以达到13gpm。

适用场合：a、民用小型软水器设备；b、民用小型活性炭过滤器，沙过滤器。

第二个系列由2750ny、2850ny、3150ny、3900ny、2750、2850、3150型的控制阀组成：

2750ny、2850ny、3150ny、3900ny、2750、2850、3150控制阀结构、性能及适用场合：

结构性能特点：

- a、活塞为横向布置
- b、除2510外其他阀体材料均为无铅黄铜
- c、可配无硬水旁通活塞，再生时硬水自动阻断，无须外加阀门
- d、反洗流量大
- e、除3150外其他阀门均可配成手动操作
- f、配成双罐系统（一用一备），需外加阀门来实现

适用场合：a、锅炉用软水器，及其它工业用软水。b、过滤器。

第三系列是由2900、3900组成的双活塞工业用控制阀系列（比较适用于双罐式大型系统）

2900、3900控制阀结构、性能及适用场合：

结构性能特点：

- a、活塞为横向布置
- b、有两只活塞，一只不过控制再生控制程序，另一只实现进出水切换。
- c、阀体材质均为无铅黄铜
- d、可配无硬水旁通活塞，无需加阀门实现

e、配制双罐系统（一用一备），无需外加阀门来实现。

适用场合：a、锅炉用软水器，及其它工业用软水；b、过滤器；c、双罐或多罐系统。