

天津红旗冷库板，聚氨酯夹芯冷库保温板材

产品名称	天津红旗冷库板，聚氨酯夹芯冷库保温板材
公司名称	天津市君睿制冷设备有限公司
价格	102.00/m ²
规格参数	品牌:瑞冰 型号:板材 尺寸:根据定制
公司地址	天津市西青区中北工业园辰星路28号
联系电话	18142211263

产品详情

天津红旗冷库板，聚氨酯夹芯冷库保温板材

一、红旗冷库板参数介绍：

1、冷库板宽度

标准宽度为960mm，其他尺寸均可定制，拐角处冷库板标准为480*480mm，最长能制作12.15m的冷库板。

2、冷库板的厚度（mm）

A、 100 B、 150 C、 175 D、 200

3、冷库板的防护材料

A．彩钢

压筋：“波纹”加强筋，其中“波纹”间距宽度为15mm，

不压筋：“平面”，适用于较厚面板。（是否压筋可根据客户需要自选。）

B．不锈钢（常用不锈钢有201#、304#）

压筋：“波纹”加强筋，其中“波纹”间距宽度为15mm，

不压筋：“平面”和“法纹”；适用于较厚面板。（是否压筋可根据客户需要自选。）

C. 铝板

（常用为轧花铝、防滑铝板），适用于较厚面板

D. 镀锌板

所用钢板表面电镀一层金属锌的钢板，具有防腐蚀的作用，适用于较厚面板

E. 铁板（花纹铁板）

所用铁板表面轧花纹，具有增加强度及防滑作用，适用于较厚面板。

4、保温材料

A. 聚氨酯发泡，具有环保、防腐、阻燃(3秒-5秒之内离火自熄)、防潮湿、保温性能好等特点。

B. 采用先进设备进行发泡，泡质均匀，容重密度一般标准为 $41 \pm 1\text{kg/m}^3$ ，亦可根据您的实际需要进行调剂。

C. 聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。

5、库板保温材料及投料密度

硬质聚氨酯(PU)工艺为高压发泡一次层压成型,执行标准《JB/T6527-2006》,投料密度分为40、42、45kg/m³三种规格，导热系数 0.024W/m·K。

6、库板连接方式

红旗冷库板全部采用镶嵌式偏心挂钩（PU材质挂钩和全金属挂钩两种）凹凸槽联接,保证了冷库库板接缝严密,并装有孔帽。

