

珍珠岩 中原 95 (%)

产品名称	珍珠岩 中原 95 (%)
公司名称	河南省中原矿业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:中原 含量:95 (%) 密度:0.3 (g/cm3)
公司地址	信阳市平桥区平桥工业区
联系电话	86 0376 3799189/3793289/3798669 13937690789

产品详情

产商	中原	含量	95 (%)
密度	0.3 (g/cm3)	硬度	250

1、主要用途

珍珠岩原砂经细粉碎和超细粉碎，可用于橡塑制品、颜料、油漆、油墨、合成玻璃、隔热胶木及一些机械构件和设备中作填充料。珍珠岩经膨胀而成为一种轻质、多功能新型材料。具有表观密度轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广、吸湿能力小，且无毒、无味、防火、吸音等特点，广泛应用于多种工业部门。

2、综合利用技术方法及工艺流程

珍珠岩按加工程度的不同，其产品可分为珍珠岩原矿、珍珠岩矿砂、膨胀珍珠岩及表面处理的膨胀珍珠岩四类。

珍珠岩的矿物组成及矿石特征

矿物组成	矿石特征	含水量，%
主要成分为块状、多孔状、浮石状珍珠岩，含少量透长石、石英的斑晶、微晶及各种形态的雏晶、隐晶质矿物、角闪石等	圆弧形裂纹，断口呈参差状，珍珠光泽，风化后为油脂光泽，条痕白色	2~6
主要成分为松脂岩，水解松脂岩和水化松脂岩，含少量透长石和白色凝灰物质，呈不规则分布	断口呈贝壳状，松脂光泽，条痕白色	6~10
主要成分为黑曜岩、黑曜斑岩和水化黑曜岩，含少量石英、长石斑晶，极少量不透明的磁铁矿、刚玉等	断口平坦或贝壳状，部分参差状，玻璃光泽，风化后为油脂光泽，条痕白色	<2

