

## 玻化微珠 中原 95 ( % )

产品名称	玻化微珠 中原 95 ( % )
公司名称	河南省中原矿业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:中原 含量:95 ( % ) 密度:0.13 ( g/cm3 )
公司地址	信阳市平桥区平桥工业区
联系电话	86 0376 3799189/3793289/3798669 13937690789

## 产品详情

产商	中原	含量	95 ( % )
密度	0.13 ( g/cm3 )	硬度	50-200

该产品是一种以低吸水率和高强度为特征的新型绝热材料，我公司生产的该产品原料来自亚洲第一大珍珠岩矿—上天梯珍珠岩矿，经矿砂处理 自动给料 预热 自动下料 多级加热 产品冷处理与自动传输 产品收集 产品分级 计量包装 入库。该产品经电炉高温膨胀，使膨胀后的微珠颗粒表面呈微圆型且有着连续的玻化外壳，孔隙封闭而内部基本为空心结构。该产品具有强度高，吸水率低，易分散等显著特点，可提高砂浆流动性，广泛应用于墙体内外保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料使用，同时可代替部分漂珠使用。还可作为建筑、冶金、消防材料、热力管道、工业窑炉（轻质耐火砖方面）等行业使用。我们生产的高细度产品可做橡胶、搪瓷、纸张、塑料的填料、钻井泥浆，还可作口腔印模材料方面的使用。

技术性能比较	本产品	传统珍珠岩产品
容重 ( kg/m <sup>3</sup> )	100-200	70-250
导热系数 ( w/m.k )	0.047-0.054	0.047-0.054
成球率	70-90%	0
闭孔率	95%	0
吸水率 ( 真空抽滤法测定的% )	28-40	360-480
筒压强度 ( 1mpa压力的体积损失率 )	38%-46%	76%-83%
耐火度	1280-1360	1250-1300
使用温度	800 以下	750 以下
粒度 ( mm )	0.1-1.5	0.15-3