长期供应珍珠岩系列，膨润土系列，浮石磨料，沸石粉

产品名称	长期供应珍珠岩系列，膨润土系列，浮石磨料，沸石粉
公司名称	河南省中原矿业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:河南中原矿业有限公司 含量:99（%） 密度:0.1-0.28（g/cm3）
公司地址	信阳市平桥区平桥工业区
联系电话	86 0376 3799189/3793289/3798669 13937690789

产品详情

产商	河南中原矿业有限公司	含量	99（%）
密度	0.1-0.28（g/cm3）	硬度	3-5.5

玻化微珠是由一定粒径的岩砂通过电加热方式达到一定温度后由内到外均匀膨胀，表面又经瞬间高温而玻质化，再经降温固化形成有一定强度的完整外壳，其内部呈完整多孔窝状结构的新型无机颗粒材料。它尺寸微小、质地轻飘、性能独特、结构稳定。具有以下特点：一、导热系数低。一般密度为60-120kg/m3导热系数在0.038-0.045w/m.k左右。二、压缩强度高。经高温膨胀化表面形成一层透亮的密封玻壁，壁厚为其直径的8—30%，可承受1000-7000g/cm3压力（筒压强度），不易破坏，可大大降低在受压、装卸、搅拌中的破损率，不但提高了材料整体成型后的抗压强度，而且也使实际保温效果得到了有效维护。三、耐高温不燃。熔点高于1450°C，高温不变形，热稳定性和耐侯性突出。应用领域：内外墙保温砂浆、保温腻子；轻质装饰板、吊顶板、吸音板；保温涂料；轻质墙板；轻质耐火材料；热力管道保温；工业窑炉绝热；石油、化工；消防材料；助滤剂。化学成份：成份sio2tio2al2o3fe2o3feomno含量（%）72.000.0912.310.540.80.06成分mgocaok2ona2op2o3烧失率含量（%）0.141.004.673.290.044.94技术性能：指标名称单位性能指标粒轻mu0.06-2.50(视用户要求)容重kg/m3100-250(视用户要求)压缩比imp<0.55吸水率%<84.50导热系数w/m.k0.035-0.054(视用户要求)烧失率%0.5