

供应过流管道式紫外线杀菌器 水处理杀菌消毒器

产品名称	供应过流管道式紫外线杀菌器 水处理杀菌消毒器
公司名称	杭州霜刃环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:霜刃 型号:HSRZ
公司地址	杭州市余杭区瓶窑镇长命桥高村34号
联系电话	0571-89179706 17706423992

产品详情

本装置采取了特制的高强度无臭氧紫外线杀菌灯和内壁经过特殊处理的微炭臭氏体不锈钢筒体，筒体外侧经特殊抛光处理，使经过预处理的水在流过筒体时受到253.7nm紫外线的足够线量的照射，具有良好的杀菌效果，也有效减少了对超纯水的影响。 产品特点 • 304或是316抛光不锈钢反应器

- 石英套筒以保证最佳工作温度
- 杀菌全面，高效迅速，杀菌率最高达99.9% • 高输出，物理杀菌，无副作用、无二次污染
- 全不锈钢外壳，欧洲工艺，丝滑内壁，不留死角。 • 设备洁净，电镀抛光，适用于高净化环境。
- 设备的电工配置适用于世界各地市场。 • 特别外型设计，使用更加方便 紫外消毒器应用范围 • 食品加工工业水体消毒，包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、实用油、及各类罐头、冷饮制品等用水消毒。
- 电子工业用超纯净水。 • 医院、各类实验室用水消毒，以及高含量致病体废水消毒。
- 应用水消毒，包括居民住户大楼、小区、办公大楼、旅馆、餐馆、自来水厂等。
- 水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工净化消毒等。 • 军事营区、野外供水系统。
- 城镇污水消毒，最大处理量可达每天100万吨以上。 • 游泳池、水上其它娱乐用水消毒。
- 冷却水消毒，包括火电、核电站冷却水、工业生产冷却水、中央空调系统冷却水。
- 生物、化学制药、化妆品生产用冷却水。
- 海水、淡水育苗、养殖（鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等）用水，总处理水可达每天20万吨以上。
- 农业用水消毒，包括温室用水、灌溉等。 紫外线杀菌器的性能技术参数 项目 消毒水量(T/H)

功率(W) 进出水管 (公称/英制) 系统耐压(Kg/cm²) 紫外灯故障报警系统

反应器尺寸(cm) 长×宽×高 控制柜尺寸(cm) 地脚螺丝(cm) 运输重量(Kg) HSRcN-005 0.3 16 1/2" 6

有 30×6×11 5 HSRcN-008 1 25 1/2" 6 有 47×6.3×11 10 HSRcN-050 2 40 1" 6 有

100×9×20 8.9×25 (直径×长) 69×4× 1 25 HSRcN-150 6 80 1+1/4" 6 有 100×11×23 69×4× 1 30

HSRcN-200 8 120 1+1/2" 6 有 100×15.9×30 8.9×45 (直径×长) 69×7× 1 35 HSRcN-300 12 160 2" 6

有 100×15.9×32 69×7× 1 40 HSRc-050 2 40 DN25/1" 6 有 100×8.9×30 25×30×12 (宽×高×厚)

60×4× 1 45 HSRc-150 6 80 DN32/1 1/4" 6 有 100×10.8×30 60×4× 1 50 HSRc-200 8 120 DN40/1 1/2" 6

有 100×15.9×40 60×7× 1 60 HSRc-300 12 160 DN50/2" 6 有 100×15.9×40 60×7× 1 70 HSRc-360

15 200 DN65/2 1/2" 6 有 100×15.9×40 50×78×25 (宽×高×厚) 60×7× 1 120 HSRc-500 20 240

DN65/2 1/2" 6 有 100×21.9×50 60×11× 1.2 130 HSRc-600 25 280 DN80/3" 6 有 100×21.9×50

60×11× 1.2 140 HSRc-700 30 320 DN100/4" 6 有 100×21.9×50 60×11× 1.2 150 HSRc-1000 40 360

DN100/4" 6 有 100 × 21.9 × 50 60 × 11 × 1.2 160 HSRC-1200 50 400 DN125/5" 6 有 100 × 21.9 × 50
60 × 11 × 1.2 180 HSRC-1500 60 420 DN150/6" 6 有 170 × 27.3 × 57 120 × 16 × 1.4 210 HSRC-2000 80 560
DN150/6" 6 有 170 × 27.3 × 57 120 × 16 × 1.4 220 注：

- 1、设备电源220V/50HZ，紫外线灯管适用寿命 9000小时
- 2、此技术参数表所提供的设备适用于净水水质消毒，如：自来水、纯净水、水产养殖用水、食品加工用水、分质供水、医药用水等。
- 3、杀菌效率取决于水体的透明度、杂质及温度等，杀菌效率99.9%或特殊设计。
- 4、HSRCn型号为螺纹接口，HSRC型号为法兰盘接口。
- 5、可根据客户需要配置各种先进的在线监控仪表和远程控制系统，如：紫外灯监控系统、紫外强度监测系统、水温检测系统、消毒时间累计系统等。
- 6、可根据客户需要配置手动式清洗装置或自动式清洗装置。