

# 球型闭孔珍珠岩 量大从优

产品名称	球型闭孔珍珠岩 量大从优
公司名称	河南省中原矿业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:中原 含量:95 ( % ) 密度:0.03 ( g/cm3 )
公司地址	信阳市平桥区平桥工业区
联系电话	86 0376 3799189/3793289/3798669 13937690789

## 产品详情

产商	中原	含量	95 ( % )
密度	0.03 ( g/cm3 )	硬度	200

### 球型闭孔珍珠岩

球形闭孔珍珠岩是一种以低吸水率和高强度为特征的新型绝热材料，我公司生产的该产品原料来自亚洲第一大珍珠岩矿—上天梯珍珠岩矿，经矿砂处理 自动给料 预热 自动下料 多级加热 产品冷处理与自动传输 产品收集 产品分级 计量包装 入库。

该产品经电炉高温膨胀，使膨胀后的珍珠岩颗粒表面呈微圆型且有着连续内部基本为空心结构。

### 主要用途：

该产品具有强度高，吸水率低，易分散等显著特点，可提高砂浆流动性，广泛应用于墙体内外保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料使用，同时可代替部分漂珠使用。还可作为建筑、冶金、工业窑炉（轻质耐火砖方面）等行业使用。

### 技术性能：

技术性能比较	本产品	传统珍珠岩产
粒度 ( mm )	0.1-1.5	0.15-3
容重 ( kg/m <sup>3</sup> )	100-200	70-250
导热系数 ( w/m.k )	0.047-0.054	0.047-0.054
成球率	70-90%	0
闭孔率	95%	0
吸水率 ( 真空抽滤法测定的% )	50-85	360-480

筒压强度 (1mpa压力的体积损失率)	38%-46%	76%-83%
耐火度	1280-1360	1250-1300
使用温度	800 以下	750 以下