

供应锅炉全自动软化水设备1-15T现货销售

产品名称	供应锅炉全自动软化水设备1-15T现货销售
公司名称	杭州霜刃环保设备有限公司
价格	9500.00/套
规格参数	品牌:霜刃 型号:HSR
公司地址	杭州市余杭区瓶窑镇长命桥高村34号
联系电话	0571-89179706 17706423992

产品详情

全自动软水器 一、简介 水质中所含钙、镁离子的总量称为水的总硬度，在日常生活及工业用水过程中容易生成难溶的沉淀物（水垢），将给生活与生产带来许多不便，如：硬度高的冷却水会使热交换器结成水垢，严重阻碍水流通道，使热交换效果大大降低，还会产生穿孔性腐蚀损坏设备；作为锅炉用水时会在锅炉受热面结垢，而导热性能变差；纺织印染会造成织物的斑点，影响产品的美观及质量等等。软化器的工作原理是用离子交换树脂中基团的交换作用，将水体中硬度成份如Ca²⁺,Mg²⁺等离子置换去除，以达到硬水软化的目的，使后续管道及设备内部减少水垢来的危害，延长设备的使用寿命,经单级或多级软化器处理后的水质硬度 0.02mmol/L,软化器失效需要用氯化钠来再生，操作极其方便。

二、设备 全自动软水器 一、设备配置参数表 罐体材质 设备直径（mm） 处理水量（m³/h） 控制方式 配置功能 管道材质 其它配置 滤料 不锈钢 500-4000 4.9-320 手动 自动 控制正洗 控制反洗 控制运行 再生系统 再生盐桶 压力监控 ABS PVC 不锈钢 其它 流量计 布水器 取样阀 电磁阀 压力表

罗门哈斯漂莱特等各种阳树脂 碳钢（内衬胶） 500-4000 4.9-320 玻璃钢 180-1500 0.7-74 二、常用设备参数

型号 设备规格 D×h(mm) 处理水量 M³/h(GPM) 强树脂 耗盐(kg) 盐桶 容积(升) 运行重(kg) 公斤
交换容量(克当量) RSQ-948 230 × 1220 1.2(5.28) 30 48 6 80 60 RSQ-1248 305 × 1220 2.0(8.80) 50 80 10

80 120 RSQ-1465 355 × 1650 4.0(17.6) 85 136 17 100 230 RSQ-2162 530 × 1570 8.0(35.2) 185 296 37 100

400 RSQ-3072 780 × 1870 16(70.4) 480 768 96 600 1000 RSQ-4872 1219 × 1830 35(154) 1190 1904 238

1500 2200 RSQ-08D 800 × 2000 15(66) 640 1024 128 1000 1100 RSQ-10D 1000 × 2000 24(103) 1000 1600

200 1500 1800 RSQ-12D 1200 × 2000 34(150) 1440 2304 288 1500 2500 RSQ-14D 1400 × 2000 46(203)

1960 3136 392 1500 3900 RSQ-16D 1600 × 2200 60(264) 2560 4096 512 2000 5200 RSQ-18D 1800 × 2200

76(336) 3240 5184 648 2000 7800 RSQ-20D 2000 × 2400 94(415) 4000 6000 800 3000 9800 RSQ-22D

2200 × 2400 114(502) 4845 7752 969 3000 13000 RSQ-24D 2400 × 2600 136(597) 6150 9840 1230 4000

18000 三、用途 反渗透、电渗析、离子交换器等预处理 蒸馏器预处理 各种锅炉用水处理 水处理厂 生活用水处理 纺织洗染等工业用水处理 循环水系统 其它对水质硬度有要求的用水