

# RMO补缝胶浆厂家

产品名称	RMO补缝胶浆厂家
公司名称	北京建立有成建材有限公司
价格	6.00/KG
规格参数	品牌:建立特材 型号:RMO 保质期:12个月
公司地址	北京市昌平区沙河镇小李庄村东1幢307室
联系电话	010-56139391 13717770608

## 产品详情

### RMO补缝胶浆厂家

张女士 13717770608

补缝胶浆特点与用途 1、适用于工业与民用建筑室内外墙、地面各种微细装饰性裂缝的修补，尤其适用于各种保温墙体抹灰层裂缝的修补。 2、适用于建筑物屋面、地下室、卫浴间等部位防水层坏损的修复，也可以单独作为砂浆型防水材料使用。 补缝胶浆执行标准 JC/T894-2001 补缝胶浆施工说明

一、拌料：将RMO胶液与RMO粉料按1:2.5的比例搅拌成均匀的胶浆。 二、补缝胶浆施工：

1、对一般性裂缝可采用直接刮涂的方式覆盖即可。

2、若裂缝大且较深，可将RMO补缝胶浆用适当的水稀释后，填充入被修补的裂缝中。 3、用RMO补缝胶浆填充、修补裂缝，并抹平。对于变动较大的裂缝可以采用埋贴无纺布增强的方式进行抹平。 4

、施工温度5 以上，在干燥过程中避免阳光暴晒、高温或雨水冲刷。温度高、水蒸汽蒸发快时，建议固化后，表面喷1-2次水养护。

5、施工用量：根据修补对象具体情况不同，会有很大的不同。一般地，每延米裂缝修补用量约为0.2—0.3kg。 补缝胶浆包装储运 1、零售包装：胶液20kg±0.5kg/桶，粉料40kg±0.5kg/袋。

2、储存在5 以上的阴凉、干燥处，未开封可储存12个月。

3、本品不燃、不爆、无毒、无味、无污染，可按一般货物运输。郑重声明 本资料中所提供的数据是基于我公司现有的知识、经验和条件，我们所进行的试验不可能完全囊括所有使用过程中可能产生影响的大量因素。本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时敬请参照本品说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。