

四环牌紫外线辐射强度仪

产品名称	四环牌紫外线辐射强度仪
公司名称	北京安杰龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:四环 型号:ZY-010
公司地址	北京市石景山区古城路6号
联系电话	010-68888276

产品详情

四环牌ZY-010型紫外线辐射照度计

型 号Z-010型

【技术指标】

1量程：第一挡0 ~ 2000 uW / cm²，第二挡0 ~ 20 mW / cm²，分辨率为1uW / cm²。

2测量波长：253 . 7 nm(2537A)。

3精确度1uw / cm²。

4准确度：误差小于5%(相对于国家标准)。

5响应时间：小于1 min。

6使用环境：温度20 ± 10 ，相对湿度<85%。

7电源：9V积层电池或专用外接电源。

【结构及原理】紫外线辐射照度计由受光器、信号传输和放大电路、指示仪表和电源组成。当紫外线辐射照度计受到紫外线照射时，可产生相应的电信号，电信号经放大传输到指示仪表，显示紫外线辐射照度值。

【性能特点】，

1自动调零：使用时不用人工调零点，仪器可自动回到零点。

2模糊换档：仪器采用模糊技术，根据使用情况自动判断并选择适当的量程。

3全免维护：仪器使用充电电池，用随机所配的充电变压器充电、终身不用换电池。充电变压器使用了当今最新技术，可快速(3h~5h)、安全(自动检测充满后转为涓流)充电，同时又可以当作仪器的外接电源使用，不影响充电。

ZY-010型紫外线辐射照度计性能稳定，抗干扰能力强；采用数字显示，读数方便舒适，美观大方；操作简单，结构合理，体积适中，携带方便。

【使用范围】 ZY-010型紫外线辐射照度计适用于医院、卫生防疫部门、化工、电子、食品加工厂、娱乐场所等用于消毒的紫外线灯(波长~253.7 nm)辐照强度的监测。