

# 供应邢台德工单板木材烘干机 热风炉烘干机

产品名称	供应邢台德工单板木材烘干机 热风炉烘干机
公司名称	邢台德工重型设备厂
价格	9000.00/米
规格参数	品牌:邢台德工 型号:定制型 操作方式:连续式
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区118号
联系电话	0319-7584992 15833481299

## 产品详情

邢台德工是一家专业从事木材干燥及单板干燥科研开发，生产的大型企业。现研制出新型滚筒式单板干燥机。配置整体式高效节能热风炉，无须锅炉等辅助设备，不用水、煤、电，体积小、热量大、树皮、刨花、边角料都可以做燃料，并能很快达到干燥机所需要的热量。一台十二米长单层干燥机整体一节两台风机，全自动排潮。总容量17千瓦用电量仅是其他品牌干燥机的四分之一、日产量可达5-10立方米左右，可为您每年节约用电、用水、用煤开支12万多元

木材专用热风（蒸汽）烘干设备、干燥设备可烘干各种树种，各种规格、各种用途的木材，具有高效节能、安全可靠、干燥周期短，干燥质量好，干燥成本低等优点，广泛用于大、小型木材加工企业，特别适用于经营木制品出口业务的厂家。

（可根据客户要求定制大小）

干燥系统：本机采用最科学的烘干原理，用离心风机直接把热风炉内的热风注入机内的上下风箱中，热风通过上下风箱的喷嘴吹到运行中单板的上下两面，使单板受热均匀，从而起到烘干的作用。

传动系统：刨切单板纵向由进料口送入机内，由链条带动上下两排辊，相对运转，靠上辊的自重压单板前行，单板通过两辊和上下风嘴的同时，达到烘干和烫平的效果，所以本机烘干的单板平整，光滑，无痕。

控制系统：采用无极变速器根据您的单板厚度和含水率调整进料速度，以达到理想烘干效果。

加热系统：可采用热风炉式加热（节能成本低），蒸汽加热（受条件限制），导热油加热（成本增加），用户可选其一。

进料口宽度：1.35-3米可选择

干燥单板：最薄0.3毫米，最厚5.0毫米