

武汉花岗岩天然真石漆

产品名称	武汉花岗岩天然真石漆
公司名称	武汉家美漆业有限责任公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:家美漆 型号:1010
公司地址	武汉市东西湖区海峡创业城二期6栋二单元16-17层
联系电话	027-83264199 18971114020

产品详情

武汉花岗岩天然真石漆

武汉卡福化工涂料有限公司

联系电话：4009-687-677

企业网址：<http://www.kafuchem.com/>

花岗岩天然真石漆产品说明

花岗岩天然真石漆是以高分子防水型丙烯酸硅乳液为粘着剂，以天然花岗岩碎粒为主要展色系统制成的，其庄重豪华的喷涂效果，使其成为花岗岩的理想替代产品。涂膜具有极高的稳定性和保色性，效果持久，并具有15年之久的耐久性，为此，专为客户推荐广泛使用本产品，以充分体现真石漆的应用价值。

花岗岩天然真石漆适用范围

装饰各种建筑物墙面，造型复杂之墙面也同样能达到铺贴石材的效果。如：美术馆、音乐厅、体育中心等极具个性的建筑物、以及外墙外保温墙面等。

花岗岩天然真石漆技术参数

成份：高分子防水型丙烯酸硅乳液、天然花岗岩石粉、助剂及水；

理论覆盖率：0.2-0.3m²/kg(2mm干膜厚)

干结时间：表干2小时，实干48小时

重涂时间：24小时（25℃、50%相对湿度）

花岗岩天然真石漆施工说明

- 1、工具：专用石漆喷枪；
- 2、施工条件：在5℃以上，相对湿度85%以下；
- 3、底材处理：刮外墙真石漆专用腻子，基材表面必须坚实、干净、平整、含水率 < 10%及PH < 10；
- 4、涂防潮底漆：无需稀释，刷涂或喷涂，涂一遍，用量0.15-0.2kg/m²；
- 5、勾缝：以胶带依所需之图形宽度贴好；
- 6、喷涂石漆：一般不用稀释，喷漆两遍，气压6-8kg；
- 7、将勾缝之胶带除去，必要时将勾缝上色；
- 8、涂防水面漆：无需稀释，刷涂或喷涂，涂一到两遍，用量0.15-0.2kg/m²；
- 9、清洗：用清水及肥皂清洗施工后的工具。

花岗岩天然真石漆包装储存

存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密闭可贮存12个月。

包装规格：(每加仑重：4.77KG ± 0.23KG)

市场部经理电话：18971114020

企业网址：<http://www.kafuchem.com/>