

【润康】L-CKD工业闭式齿轮油 重负荷工业齿轮油

产品名称	【润康】L-CKD工业闭式齿轮油 重负荷工业齿轮油
公司名称	洛阳市润康石油化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:中负荷工业闭式齿轮油 品牌:润康 型号:L-CKC220
公司地址	偃师市翟镇宁南工业区
联系电话	13603799236 13598468661

产品详情

类型	中负荷工业闭式齿轮油	品牌	润康
型号	L-CKC 220	粘度等级	320

洛阳市润康石油化工有限公司位于古都偃师（翟镇）工业开发区，陇海铁路310国道、207国道从厂前交叉经过，交通便利、地理环境优越，是商家理想之所。本公司初建于1980年，公司依托新疆独山子、克拉玛依供应的优质原料和先进的生产工艺，精密的生产设备生产各种高、中档润滑油、润滑脂等系列产品，工业用油和化工系列产品。本公司技术开发自成体系，具备新产品、新技术、新工艺的开发利用和储备的实力。满足社会需求是我们一贯宗旨，以先进的管理方法，健全的质量保证体系向用户提供优质的产品，及完善的售后服务是我们不懈的追求。您的成功是我们最大的心愿，竭诚欢迎新老用户来我厂洽谈业务共谋发展。

性能和质量：抗40度运动粘度等级分为多个牌号，其性能和质量符合美国钢铁公司USS224规格，该油品具有优良的极压抗磨、抗乳化、抗氧、防锈等性能。应用范围：一：该类油品主要用于冶金、煤矿、化纤、化肥和水泥厂等工业，齿面接触应力大于1100n/mm²的齿轮及要求优良抗乳化性能的齿轮传动装置的润滑。二：具体选用可参阅《工业齿轮润滑油选用方法》（ZBJ17003-89）进行选用。三：适用于下表所示操作条件的齿轮传动装置。四：可与国外石油公司符合美国钢铁公司USS224等规格的极压工业齿轮油互换使用。备注：l-ckd工业闭式齿轮油原名重负荷工业齿轮油。

l-ckd工业闭式齿轮油技术要求 gb5903-1995

分析项目	质量指标			试验
粘度等级（按gb/t3141）	220	320	460	

运动粘度 (40) , m m ² /s	198-242	288-352	414-506	gb/t
粘度指数, 不低于	90			gb/t2
闪点 (开口) , 不低于	200			gb/t3
倾点, 不大于	-8			gb/t3
水份, % 不大于	痕迹			gb/t
机械杂质, % 不大于	0.02			gb/t
铜片腐蚀 (121 3h) , 级 不大于	1			gb/t5
液相锈蚀试验	无锈			gb/t1
蒸馏水	无锈			
合成海水				
泡沫性, ml/ml	75/10			gb/t1
24 不大于	75/10			
93.5 不大于	75/10			
后24 不大于				
抗乳化性 (82)	1.0			gb/t8
油中水, % 不大于	2.0			
乳化层, ml 不大于	80			
总分离水, ml 不小于				

I-ckd工业闭式齿轮油应用范围

齿面应力	最大华东速度vg与齿轮速度v 之比	油温	换油期
> 1100n/mm ²	vg/v >	5-120	一般按制造商说明 荐一年以上

地址：中国河南偃师（翟镇）工业开发区 电话：0379 - 67458853 传真：0379 - 67453153 手机：13603799236 联系人：段保林 e-mail：lyrunkang@126.com