

GD-41不锈钢减压阀YS耀希达凯

产品名称	GD-41不锈钢减压阀YS耀希达凯
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:日本YS耀希达凯 型号:GD-41
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

减压阀GD-41】

环保，小型

* 最高一次压力：2.0MPa

* 直动式

* 触液部件：SCS14A/SUS316 不锈钢

* 使用材质经鉴证可回收利用

* 压力平衡结构确保稳定控制压力Image:GD-41

特点 直动式 / 触液部件：SCS14A/SUS316 不锈钢

类型 直动式

仕様 适用流体 冷水和热水、清洗或灭菌用蒸汽

一次压力 Max. 2.0MPa

二次压力 0.02 - 0.5MPa(*1)

连接方式 JIS Rc 螺丝型

最低差压 0.05MPa

最大减压比 (*2) 20:1

最高温度 90 degree(C)

材料 阀体 不锈钢

阀门和阀座 合成橡胶和不锈钢

膜片 合成橡胶和聚四氟乙烯

Remarks

*1 二次压力

(A): 0.02-0.1 MPa

(B): 0.1-0.25 MPa

(C): 0.25-0.5 MPa

*2 最大减压比

冷水和热水 --- 10:1

空气、二氧化碳、氮气 --- 20:1

* 蒸汽的最大压力为 0.2MPa

* 使用 30 分钟后蒸汽的最高温度为 130 ° (C)。

必须停留 4 小时后才能重新使用。

Size L (mm) H (mm) Weight (kg) Cv value

15A(1/2) 85 136 1.2 0.4

20A(3/4) 85 136 1.1 0.6

25A(1) 85 136 1.0 0.8

Dimensional drawing

Dimensional drawing : GD-41