

# 南京天运外墙保温装饰板保温装饰一体板

产品名称	南京天运外墙保温装饰板保温装饰一体板
公司名称	南京天运塑业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天运 导热系数:0.028w/m.k 抗压强度:150-1000kpa
公司地址	江苏省南京市江宁区淳化镇青龙大道39号
联系电话	15161460013

## 产品详情

### 轻质而强度高

天运保温装饰一体化板重量非常轻，在很大程度上减轻了建筑本体的重量荷载，而且一体板的安装工艺简便，因此，天运保温装饰一体化板非常适合新、旧建筑物外立面的使用。天运保温装饰一体化板，板面平整度较好，保温效果更加优异，远优于普通、传统保温的做法。由于保温装饰一体化板的板面本身强度高，再加上整体结构相融性较好，不会产生在应用过程中由于温变、日照、雨水等因素的影响而产生的形变，天运保温装饰一体化板标准尺寸为1200mm×600mm，为方便客户选择，天运提供定制服务，可定制20-90公分厚度的板材。

### 保温性能优异

天运保温一体化板空间结构十分稳定。天运保温板采用优质原材料，生产过程中加入如何回料，保证成品的绝对优质。一条龙式生产流水线，先进的国际生产设备，严格控制产品生产的每个过程。天运一体化保温板是聚苯乙烯保温板，材料通过加热混合后挤压后形成的，空间结构和化学性能更加稳定，保温隔热效果相对于其他的板材更好。