

东莞供应明凌涂料聚氨酯增稠剂PUR60

产品名称	东莞供应明凌涂料聚氨酯增稠剂PUR60
公司名称	东莞市特润德化工材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:明凌 型号:PUR60 外观:乳白色液体
公司地址	东莞市特润德化工材料有限公司
联系电话	0769-86079393 13826940676

产品详情

水性涂料用聚氨酯增稠剂

化性与物性

组成：

溶质：非离子型的聚氨酯

溶剂：丁基三乙二醇/水

外观：液体

颜色：白色，浊状

一般性质

活性份 约60%

密度(在20 下) 约1.07 g/cm³

水中溶解度 在水中强力分散.会变成浊状溶液

P H (2%在蒸馏水中) 约7.0

上述资料只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格资料.请查阅产品检验报告。

性质与应用

TAFIGEL®PUR60最主要是利用PU、树脂分子和其他涂料成份间的特殊网状结构以增进稳定粘度性能的一种缔合型增稠剂。TAFIGEL®PUR60可以单独使用或与其他TAFIGEL系列的增稠剂一起使用，其效果也不错。

TAFIGEL®PUR60提供了很强的流变曲线，且具有优异的应力剪稀的特征。

使用TAFIGEL®PUR60的特点:

- 有受PH的影响
- 优异的流动性、流平及光泽性
- 使用在喷涂上有极佳的雾化效果

许多原因会影响PU增稠剂的增稠效能，其中包括树脂系统、助溶剂、成膜助剂、表面控制助剂/湿润分散剂、颜料及流平剂等。TAFIGEL®PUR60与系统中的成份的交互作用，会形成一个很好的流变调整效果。

主要应用范围.

1、内墙与外墙涂料 2、乳胶涂料 3、重防蚀涂料 4、Emulsion Plaster 5、胶粘剂 6、joint Filler

建议添加量与使用方法

对涂料的添加量为0.3—2.0%。为达到最佳效果，请预先测试。

TAFIGEL®PUR60添加方式为：用乙二醇或丙二醇稀释后，在加入乳液之前添加。

储存和运送

TAFIGEL®PUR60对温度并不敏感，但请将此产品放置在干燥且阴凉处。产品在密罐中的保存期限为出厂日后的12个月内。

包装

大桶装155 KG，小桶装30KG净重。