

25P导阀型蒸汽减压阀斯派莎克-英国斯派莎克进口蒸汽减压阀25P

产品名称	25P导阀型蒸汽减压阀斯派莎克-英国斯派莎克进口蒸汽减压阀25P
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	18170.00/台
规格参数	品牌:斯派莎克 型号:25P 产地:英国
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

产品详情

名称：英国斯派莎克蒸汽减压阀-25P斯派莎克减压阀

产品型号：25P

产品生产商：英国spiraxsarco斯派莎克

产品原产地：英国

产品销售商：上海日柯阀门有限公司

产品销售地：中国 上海

Spirax Sarco斯派莎克DP系列减压阀，可用于蒸汽、压缩空气及其它气体的压力控制。下游压力经由内部或外部的压力感应管反馈至压力导阀，由主阀隔膜操作，调节主阀的开度。即使在上游压力和蒸汽负载变化时，仍可准确的控制下游压力。为了适应不同的需要，DP系列减压阀的阀体采用了不同的材质，分别为球墨铸铁、铸钢和不锈钢。对不同型号的阀，内部组件采用统一的不锈钢材质，以方便维修保养和更换。DP27导阀型减压阀，球墨铸铁阀体，主阀阀芯阀座、导阀、内部弹簧及过滤网等均为不锈钢材质。适用于蒸汽和压缩空气系统。DP27型的压力调节比可达10:1，控制准确。当压力范围超过10:1时，可采用两个减压阀串联。DP27G型减压阀，采用软阀座，可用于压缩空气和其它工业气体，但不适用于氧气。DP27T型减压温控阀，在设定的压力范围内，可准确的控制所需温度。DP27E型减压阀，带电磁阀控制，具有DP27型减压阀的所有特性，同时又可由电磁阀远距离控制其开关。

结构特点和用处：

25P导阀型隔膜式减压阀在普通减压阀的基础上做了很大的改进。膜片采用了新型材料，并大大加工了工作面积，因此阀门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片，来调节主阀的开度

, 确保下游压力的稳定。

本产品的另一个突出的特点为：同一个阀体上可安装和互换多个导阀在稳压的同时，实现温度控制、上游压力的控制、远程的开关控制等。

主要技术参数：

公称压力 PN25

PMA允许压力 25bar g @ 120

TMA允许温度 232

TMI允许温度 -10

PMO工作压力* 17bar g

TMO工作温度 DP17 232

DP17G 120

TMIO工作温度 0

出口压力范围(barg) 0.2-1.7

冷态测试压力 38bar g

英国SpiraxSarco斯派莎克导阀型隔膜式减压阀25P系列减压阀、DP27系列、DP143系列、DP163系列

25P导阀型隔膜式减压阀分为：25P、25T、25TE、25PE、25PT、25PTE

阀体材质：铸铁 口径：DN15-DN50 压力：17barg 连接：螺纹

阀体材质：铸铁 口径：DN15-DN150 压力：17barg 连接：法兰

阀体材质：铸钢 口径：DN15-DN50 压力：20barg 连接：螺纹

阀体材质：铸钢 口径：DN15-DN150 压力：20barg 连接：法兰

弹簧分为三种：压力为下游 黄色：0.2-2.1barg 蓝色：1.4-7.0barg 红色：5.6-14barg

英国SpiraxSarco斯派莎克导阀型隔膜式减压阀25P系列减压阀、DP27、DP143、DP163、

SpiraxSarco斯派莎克直接作用式减压阀DRV7G、DRV4、DEP、BRV2S、BRV2B5、SRV2S、BRV71、BRV73、LRV2B、KRV2S、SRV461S、SRV463S、SRV66卫生型减压阀

SpiraxSarco斯派莎克溢流阀 DEP4铸钢溢流阀 DEP7球墨铸铁溢流阀、SDP143导阀型溢流阀。