

BV铜塑线现货批发

产品名称	BV铜塑线现货批发
公司名称	甘肃长通集团西安电缆有限责任公司
价格	100.00/卷
规格参数	品牌:长通 型号:BV 单芯:2.5平方
公司地址	西安市未央区祥云五金电料批发市场
联系电话	029-87518418 15991166115

产品详情

长通电缆 BV.BLV型450/750V聚氯乙烯绝缘电缆（电线）一、产品介绍 BV电线的全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线，俗称布电线，家用电线。是我们日常生活中常用的普通家用绝缘电线，也是最常用的电线类型之一。B代表布电线，V代表绝缘材料为聚氯乙烯。它的导体材料为无氧铜杆。常用的型号从BV1.5平方，BV2.5平方，BV4平方——BV300平方。bv电线适用于交流电压450/750V及以下动力装置、家用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。二、执行标准 执行GB/T5023-2008标准 三、适用范围 BVR电线中文名铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线。也是一种配电柜专用软电线。也叫二次线。电线结构：聚氯乙烯绝缘+软铜丝导体。BVR电线和BV电线唯一的差别在于，R型电线导体线径为软铜丝。即：增加导体根数，减少单根导体直径，单根导体直径小于1毫米。这样一来，BVR电线就非常柔软，敷设角度要求较BV电线大大降低，穿线管，线槽时更加方便，快捷，降低工作强度的同时大大提高了工作效率。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢！ BV电线结构示意图 1、无氧纯铜单根或绞合导体 2、-70 聚氯乙烯绝缘层

BV、BLV聚氯乙烯电线规格型号及载流量表 陕西金瑞长通电线电缆制造有限公司 产品型号：BV.BLV 执行标准：GB/T5023-2008 产品名称：铜（铝）芯聚氯乙烯绝缘电线（电缆）导体标称截面 mm² 导体线芯 绝缘标称厚度 mm 平均外径上限 mm 20 时导体电阻 /km不大于 70 时最小绝缘电阻M .km 重量 KG/KM 根数/单线标称直径mm 铜芯 镀锡铜芯 铝芯 铜 铝 1.5 1/1.38 0.7 3.3 12.1 12.2 - 0.011 20.10 - 1.5 7/0.52 0.7 3.5 12.1 12.2 - 0.010 21.44 - 2.5 1/1.78 0.8 3.9 7.41 7.56 11.8 0.010 31.70 16.27 2.5 7/0.68 0.8 4.2 7.41 7.56 - 0.009 34.58 - 4 1/2.25 0.8 4.4 4.61 4.70 7.39 0.085 46.64 21.99 4 7/0.85 0.8 4.8 4.61 4.70 - 0.0077 49.87 - 6 1/2.76 0.8 4.9 3.08 3.11 4.91 0.0070 66.25 29.26 6 7/1.04 0.8 5.4 3.08 3.11 - 0.0065 70.54 - 10 7/1.35 1.0 7.0 1.83 1.84 3.08 0.0065 112.74 49.34 16 7/1.70 1.0 8.0 1.15 1.16 1.91 0.0060 177.73 - 25 7/2.14 1.2 10 0.727 0.734 1.2 0.0050 279.23 120.20 35 7/2.52 1.2 11.5 0.524 0.529 0.868 0.0045 377.0 156.20 50 19/1.78 1.4 13.0 0.387 0.391 0.641 0.0045 507.5 206.32 70 19/2.14 1.4 15.0 0.268 0.270 0.443 0.0035 715.16 272.41 95 19/2.52 1.6 17.5 0.193 0.195 0.320 0.0035 987.69 384.19 120 37/2.03 1.6 19.0 0.153 0.154 0.253 0.0032 1220.3 462.90 150 37/2.25 1.8 21.0 0.124 0.126 0.206 0.0032 1501.45 571.25 185 37/2.52 2.0 23.5 0.0991 0.100 0.164 0.0032 1882.01 714.31 240 61/2.25 2.2 26.5 0.0754 0.0762 0.125 0.0032 2530.93 997 300 61/2.52 2.4 29.5 0.0601 0.0607 0.100 0.0030 3167.46 124.3 400 61/2.85 2.6 33.0 0.0470 0.0475 0.0778 0.0028 4034.58 157.4 BVR型聚氯乙烯绝缘电线规格型号及载流量表 陕西金瑞长通电线电缆制造有限公司 产品型号：BVR 执行标准：GB/T5023-2008 产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘软铜线 导体标称 截面 mm² 导电线芯根数/单线标称直径mm 绝缘标称厚度mm 平均外径上限mm 20 时导体电阻 /km不大于 70 时最小绝缘电阻M .km 铜芯 镀锡铜芯 2.5 19/0.41 0.8 4.2 7.41 7.56 0.011 4 19/0.52 0.8 4.8 4.61 4.70 0.009 6

19/0.64 0.8 5.6 3.08 3.11 0.0084 10 49/0.52 1.0 7.6 1.83 1.84 0.0072 16 49/0.64 1.0 8.8 1.15 1.16 0.0062 25 98/0.58 1.2
11.0 0.727 0.734 0.0058 35 133/0.58 1.2 12.5 0.524 0.529 0.0052 50 133/0.68 1.4 14.5 0.387 0.391 0.0051 70 189/0.68 1.4
16.5 0.268 0.270 0.0045 公司主营产品：电力电缆、架空电缆、高压电缆、橡套电缆、通讯电缆、预分支电
缆、计算机电缆、集束导线、矿用电线、耐火电缆、控制电缆、布电线、屏蔽电缆、铝合金电缆、特种
电缆等。 公司网址：www.yjlv.cn 服务热线：15991166115