

MS木材熏蒸杀虫剂

产品名称	MS木材熏蒸杀虫剂
公司名称	泰州欧默环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市海陵工业园区共建区8号厂房
联系电话	0523-86850032 13815922830

产品详情

产品说明 MS木材熏蒸杀虫剂广泛应用于原木、木材、木托盘、木制品等的熏蒸防虫杀虫。MS具有很高的杀虫活性，可杀灭粉蠹科 (Lyctidae)、窃蠹科 (Anobiidae)、天牛科 (Cerambycidae)和长蠹科 (Bostrichidae)等科中的一类甲虫及白蚁，同时杀灭蛹卵，效果显著。性能特点

1、产品外观：黄绿色片剂; 2、密度 (25℃) 为2.83-2.86g/cm³

3、用途：可有效杀灭各类木材蛀虫，其蛹卵亦同时死亡。熏蒸流程 准备：现场测量出木垛的尺寸，计算出木材的体积，确定出合理的施药量。在距离木垛0.5米的四周挖一道深15-20cm,宽20-30cm的沟。对木垛四周进行清理，用斧子砍下或锯除表层原木上的节子，木刺等突起物。在垛角处和有节子，毛刺等凹凸不平的地方铺垫一些草包，纸板等物，以免突起物刺破塑料薄膜；盖膜：对于一个比较大的木垛，在垛的横向，可通过拼接使薄膜整体达到足够的覆盖长度，但在垛的纵向就需要将几块薄膜在保证密封的前提下互相连接起来，连接一般使用木条包卷法。将四周的薄膜埋入沟内，填上土踩实。木垛的对角线处留出入口以便施药人员的进出；投药，封口和熏蒸：将药片投撒在木垛四周和木垛缝中，要求做到均匀、分散、普遍。投药动作力求迅速、准确，总的投药时间不得超过30分钟。木垛上面难以投到的地方可在上面开几个小口投药，投药后立即将小口封死。投药后的密封棚要按规定时间保持密封状态，以达到预期的效果。一般来说，温度20℃以上，不少于3天；16℃-20℃不少于4天；11℃-15℃在5-7天；通风：熏蒸后，揭开密封棚的四角通风1天。用量 每立方米木材需3-5片，每立方米熏蒸空间需2-4片。