

苏州道闸安装

产品名称	苏州道闸安装
公司名称	苏州新亿创智能科技工程有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	品牌:捷顺 型号:jieshun
公司地址	460975662@qq.com
联系电话	051287654565

产品详情

苏州新亿创智能科技工程有限公司

苏州道闸/苏州道闸安装/苏州摆闸/三辊闸/翼闸/安装

苏州新亿创智能科技工程有限公司集科工贸一体，致力于信息网络工程、综合布线系统、安防监控系统、安检门及金属探测器、智能楼宇系统、程控集团电话、门禁考勤系统、公共广播系统、卫星及共用电视系统、停车场管理系统、会议系统、餐饮消费管理系统、智能化小区综合物业管理系统、智能灯光、音响控制系统、计算机机房工程的系统集成工程。积极面向市场为广大行业用户提供设计、安装、调试、培训的"一条龙"立体式服务。我们拥有一支专业水平高，技术过硬的经营团队，为客户最大限度的减少后顾之忧是我公司不懈追求的标准和目标。

苏州新亿创智能科技工程有限公司目前具备建筑智能化工程二级资质，在苏州弱电经营领域已经拥有了自己的品牌信誉，在业界赢得了良好的口碑并积累了丰厚扎实的客户群，诚信团结了一批稳固的渠道合作伙伴。经过多年的精心经营，我们培育了自己的目标市场，在公安、金融、企事业单位及外资企业都拥有自己的客户。公司业务涉及、公安、交通、金融、教育、卫生、科研、环艺，餐饮娱乐等系统，同时与部分外资企业、国营大中型企业以及日渐活跃的私营企业已经建立了广泛牢固的业务合作伙伴关系。公司凭借雄厚的经济实力与技术优势，确定了“创建品牌工程、提供业界精品”的经营方针，致力于将最新的科技成果推广给各行业用户，促进高科技成果向社会生产力的转化。也唯有良好的企业信誉和永恒的创新精神，在面对激烈的市场竞争时，公司才得以生存发展、壮大。

苏州道闸，摆闸，三辊闸，翼闸安装
电话朱经理：15250041953

1. 特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久

2. 特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，

3. 排除了闸杆运行带来的抖动。

4. 闸杆永久90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。

5. 特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。

6. 驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。

技术参数[编辑](#)

1.工作电压：AC220V \pm 10%50HZ AC110V \pm 10%50HZ/60HZ

注意事项[编辑](#)

1. 道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。

2. 道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。

3. 提供本机的电源必须加装 15A漏电断路器。

4. 落杆时禁止在挡杆下摆放物品或有人站立、行走。

5. 停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。

6. 产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到最佳状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险。如需要更改必须请专业人员操作。

7. 机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到最佳状态，不得随意调动。

主要功能

1.

本机采用全无线控制方法，即安全又方便,您只要将接入220V电源和将外壳保护接地,就即可进入工作状态,避免繁杂的布线、配线工作。

2. 采用特殊平衡机构设计，铝波箱连体,使闸杆慢起动，快动行，慢停止，使整机芯低噪音，散热快，运行平稳耐用，无惯性等特点！

3. 该道闸具备多种接口，您可接入压力电波开关、车辆检测器(地感)、红外对射等附件，即满足道闸安全方面的要求，也可接入收费系统实现自动管理(需选配)

苏州道闸安装 苏州摆闸三辊闸安装 朱经理 152-5004-1953

苏州道闸系统/苏州道闸安装/苏州摆闸/三辊闸/翼闸/安装朱经理 152-5004-1953