

## OB-30-31小型温度调节阀YS耀希达凯-日本耀西达凯温度调节阀

产品名称	OB-30-31小型温度调节阀YS耀希达凯-日本耀西达凯温度调节阀
公司名称	上海日柯阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本YS耀希达凯 型号:OB-30/31 产地 : :日本
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢198室
联系电话	021-51021208 18601651438

### 产品详情

OB-30加热用小型温度调节阀，OB-30U小型温度调节阀、加热用】

OB-30连接方式：JIS RC PT螺纹

OB-30U连接方式：JIS RC 螺纹接头

小型，软阀座、  
虽然小型，轻量，但控制精确、聚四氟乙烯/不锈钢阀门和阀座，使用寿命长、Image:OB-30

特点小型、轻量 / 用于供热 / 螺丝型

类别温度调节器

类型External pressurized bellows type

仕様适用流体蒸汽、热水

压力1.0MPa("热水为 1.7MPa")

温度185degree(C)

连接方式JIS Rc (PT)

感热筒压力1.0 MPa

设定点的范围0-35 ° (C) , 25-70 ° (C) , 40-100 ° (C) , 60-130 ° (C) , 70-150 ° (C)

感热筒温度Upper set point + 40 ° (C)

材料阀体青铜

阀盘聚四氟乙烯

阀座不锈钢

感热筒铜 (镀镍铬)

Remarks

\* 用于蒸汽时的压力为 1.0MPa。

\* 标准容量的长度为 2m。

可提供 3m 或 5m。

SizeL (mm)H (mm)Weight (kg)

15A(1/2)75318.52.7

20A(3/4)80318.52.8

25A(1)90318.53

【OB-31冷却用小型温度调节阀、OB-31U小型温度调节阀，冷却用】

OB-31连接方式：JIS RC PT螺纹

OB-31U连接方式：JIS RC 螺纹接头

虽然小型，轻量，但控制精确、聚四氟乙烯/不锈钢阀门和阀座，使用寿命长Image:OB-31

特点小型、轻量 / 用于冷却 / 螺丝型

仕様适用流体冷水、制冷剂

压力1.7MPa

感热筒压力1.0MPa (热水为 1.7MPa)