

叙简科技iCOOPER-UAG24语音接入网关

产品名称	叙简科技iCOOPER-UAG24语音接入网关
公司名称	杭州叙简科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:icooper 型号:iCOOPER-UAG24
公司地址	杭州余杭区五常街道文一西路998号5幢706室、707室
联系电话	0571-57898716

产品详情

一、概述:

叙简科技icooper-uag系列语音网关是为解决模拟语音接入而设计的语音接入网关。网关通过fxs接口与ip接口，实现模拟语音与ip数据语音包的相互转换，实现模拟用户接入到ip网络的功能。

网关型号：

icooper-uag24

icooper-uag48

二、产品规范:

产品型号	icooper-uag24	icooper-uag48
容量	24路用户线 (fxs)	48 路用户线 (fxs)
语音处理	编解码：g.711，g.729a，g.723.1，gsm，ilbc 回音消除：g.168，尾长：128 毫秒 语音抖动缓冲，静音压缩 (vad) 和 ip 丢包补偿	

用户功能	来电显示、呼叫转移、呼叫转接、呼叫等待、呼叫保持、回拨、热线、路由设定等
网关配置方式	基于web的用户界面
远程网关管理	远程配置、远程升级、故障报警、信息统计
用户端摘机监测	fxs环路启动
voip协议	sip、mgcp协议
网络协议	pppoe、dhcp、dns、nat/stun、tftp、telnet
dtmf	dtmf透传:rfc2833、info(sip)
备份服务器	支持主备份服务器注册
一机双号	每路用户可配置pstn号码和内部分级号码（内部通话）两个号码
fxs口	db25
以太网口	2 × rj45 , 10/100base-t , 自适应
电源	支持100 ~ 240v交流供电
功耗	最大100w
尺寸	440 mm × 300 mm × 44.5 mm (1u)
工作湿度	5% ~ 95% , 无凝结
工作温度	10oc ~ 50oc