

苏州防水材料SQ404水不漏

产品名称	苏州防水材料SQ404水不漏
公司名称	苏州恒仕龙建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙 型号:SQ404
公司地址	姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅
联系电话	13776047714 15995877201

产品详情

一、材料简介 “青龙牌”sq404水不漏是吸收国内外先进技术开发的高效防潮、抗渗、堵漏材料，也是极好的粘结材料，该材料分速凝型和缓凝型两种，均为单组分灰色粉料。

二、产品特性 1、带水施工、防潮、抗渗、，快速堵漏，迎、背水面均可使用。
2、无毒、无害、无污染、可用于饮水工程；凝固时间可任意调节；
3、抗渗强度高、粘结能力强、防水、粘贴一次完成； 4、与基层结合成整体，不老化、耐水性好。

三、适用范围 1、用于迎水面或背水面防水工程。
2、本产品分速凝型和缓凝型二种，其主要用法分别为：
速凝型：用于渗水面和漏水孔、洞、裂缝的防潮防水、堵漏；缓凝型：用于无渗水面防水、抗渗。

四、技术指标

五、使用指南 无渗水面施工 1、基面处理：基面应充分湿润至饱和(但无明水)，并要求牢固、干净、平整、不平处先用水泥砂浆或水不漏找平；

2、用料配制：按粉：水=1：0.3-0.35(重量比)，将“水不漏”慢慢加入到水中，并搅拌至均匀细腻；

3、抹刮施工：先用抹子或刮板上第一遍料，待涂层硬化后(手压不留纹即可)将其喷湿，但不能有积水；

再用抹子或刮板上第二遍料，上料时要稍用力并来回几次使其密实，同时注意搭接。

4、保湿养护：涂层硬化后,进行保湿养护以防粉化，养护时间2-3天；

6、参考用量：每层：1-1.5kg / m，一般刮抹2-3层。渗水面施工 1、基面处理，用料配制与上一样。

2、抹刮施工：若基面渗水严重，先在底部打引水孔降压，然后自上而下

施工，用干布擦干基面迅速用抹子上第一层料：

待涂层硬化后(手压不留指纹)将其喷湿，但不能有积水，再用抹子

或刮板上第二层料，若局部仍渗水，再加一层，直到不漏为止；最后按“堵漏施工方法”封堵引水：

上料时要稍用劲并来回多几次使其密实，同时注意搭接：参考用量：每层：1—1.5kg / m；

堵漏施工 1、孔洞处理：将漏水处凿成口小底大的“ ”型槽；并清除剔下的碎料杂物，浇水充分湿润；

2、用料配制：按粉：水=1：0.25(重量比)，将“水不漏”加入水中，并揉捏成团；

3、堵漏施工：堵漏前，应先将漏水孔洞周围已渗水或要漏水的部位先作防水处理，等其具有一定强度或具有一定的防水能力后，再堵漏水孔洞，否则水可能从周围渗出；根据孔洞或裂缝形状，将堵漏料捏成略小尺寸的料

团，放置一会儿(以手捏有硬热感为宜)后塞进堵水口，并用木棒挤压，轻砸使其向四周挤实，即可瞬间止漏；然后在堵漏处周围约10cm处，再抹上一遍刮抹料。

六、储运与包装 1、宜贮存在阴凉干燥的仓库内，产品保质期为6个月； 2、分1kg / 袋、20kg / 箱。

联系人：15995452388 范公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>