

# 苏州防水材料SQ405聚氨酯密封膏

产品名称	苏州防水材料SQ405聚氨酯密封膏
公司名称	苏州恒仕龙建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙 型号:SQ405
公司地址	姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅
联系电话	13776047714 15995877201

## 产品详情

### 1产品说明

sq405聚氨酯密封膏是由含异氰酸酯基（-NCO）的聚氨酯预聚体和含多羟基（-OH）的固化剂，掺入补强剂、增粘剂等组成的高分子密封材料。

### 2适用范围

- 1、混凝土建筑物沉降缝、伸缩缝、施工缝及金属结构的密封防水。
- 2、用于贮水池、游泳池、蓄水池、阳台、卫浴间、穿墙管等接缝密封。
- 3、机场跑道、人行道、桥梁、广场、道路的接缝密封。
- 4、装配式建筑屋面板、外墙板、镀锌屋面板的裂缝的修补、密封防水。

### 3产品优点

- a、粘结力好：该密封膏与混凝土、砖石、塑料、铝制品、塑钢制品、镀锌板材等材料粘结牢固。
- b、高强高弹：柔软且强度高，特别适合于循环变型较大的结构密封防水。
- c、耐候性、抗撕裂、耐磨、抗穿刺性好。

### 4施工要点

- a、接缝处理：1、施工前必须对接缝进行清理干净，必要时采用钢丝刷或铲刀清理。  
2、较深的接缝先填泡沫塑料或麻丝作背衬材料，施工部位必须干燥。
- b、配料：按a组份：b组份：1：2的重量比，将a组份倒进b组份搅拌均匀即可使用。
- c、施工操作：1、填嵌水平接缝时，将配好的胶液慢慢填入接缝空隙直到饱满即可。2、垂直缝的施工办法：待配好的胶液初凝成膏状胶体时，方可用挤压枪或灰刀批嵌入接缝内。[1]5注意事项

- 1、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通。2、当进行垂直缝施工时，若胶液太稀，

可掺入a、b料总量约5-10%的增稠剂搅拌成膏状胶体使用，配好的材料应在40min内用完。3、挤嵌入缝内的胶体必须密实饱满、不得有空洞、断头现象，嵌满后应及时修整密封胶使其表面光滑、美观。

4、为避免施工过程中胶液沾污饰面，应在施工缝两边贴上隔离纸。

5、施工完毕的工具，若需要清洗，可用二甲苯或丙酮。

6贮存运输 1、贮存：产品应存放于通风、阴凉、干燥的仓库内，且远离火源，保质期为12个月。

2、运输：运输时应严防日晒雨淋、防止碰撞，保持包装完好无损。

7包装规格 1、产品包装：用带盖的铁罐将a、b组份按配比分别密封包装，a、b组份有明显区别。

2、包装规格：30kg/套。

联系人：15995452388 范公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>