

长期供应玻镁复合风管，排烟复合风管

产品名称	长期供应玻镁复合风管，排烟复合风管
公司名称	德州弘奇板业有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:1220*3000*25/18 (mm) 产地:山东德州
公司地址	德城区东地办事处小东关村村东
联系电话	18653444251 15066630677

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	1220*3000*25/18 (mm)
产地	山东德州	品牌	弘奇板业
产品类别	玻镁板	材质	无机玻璃钢
导热系数 (常温)	0.03	等级	一级防火
低温弯折	0.02%	抗弯强度	大于3
抗压强度	大于3	拉伸强度	大于3
使用温度	任何	芯材	聚苯乙烯
形态	层状	形状	长方形

防火等级 a级不燃建材

密度产品密度小于7.0kg/平方米

吸水率产品吸水率小于12%

导热系数在室温下，产品导热系数小于0.08w/m.k

风阻风管表面绝对粗糙度0.2mm

抗弯强度产品抗弯强度大于2.0mpa

耐腐蚀度产品在3%的盐酸中浸泡24h，3%的氢氧化钠水溶液中浸72h和3%的氯化钠水溶液中浸泡72h无明显变化

漏风量符合《通风与空调工程施工质量验收规范》要求

玻镁复合风管产品特点

节能好漏风少、风阻小再加上复合了保温材料，风管导热系数小，不需要二次保温，节能效果极佳

防火佳产品经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，为a级不燃建材

耐腐蚀本产品不返卤，不起毛，不粉化，及使浸在水中，仍能保持较高强度

寿命长风管产品实际结构合理，性能可靠，质量稳定，寿命超过15年

空气好在安装及使用过程中不会产生甲醛等对人体和环境造成危害的物质，风管为无机材料保证不发霉不积尘，空气流畅、新鲜

重量轻每平方米重量7kg，比铁皮风管轻30%以上，有效降低屋顶荷载

噪音低由于风管具有保温材料，具有减震和吸音性能，能够降低空气颤动和机械产生的噪音保持室内环境安静

外观美本产品采用无法兰连接，外观平整，有效降低吊顶空间联系电话：15066630677