

川1310nm1550nm三端口光环形器

产品名称	川1310nm1550nm三端口光环形器
公司名称	四川领航光瑞科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:linkhome 型号:0101
公司地址	-
联系电话	暂无

产品详情

川1310nm1550nm三端口光环形器

特性

高通道隔离度

低插入损耗

高回波损耗

高稳定性和高可靠性

应用

光纤放大器

CATV光纤链路

光纤测试系统

色散补偿

指数指标

参数		单位	数值			
工作波长		nm	1310	1550	C&L	1610
			1280~1340	1520~1580	1525 ~ 1610	1580~ 1640
结构			Port1 to Port 2 ; Port2 to Port3			
插入损耗	典型	dB	0.6			
	最大		0.8			
最高隔离度		dB	50			
最小隔离器		dB	40			
方向性		dB	50			
偏振相关损耗		dB	<0.15			
PMD		ps	<0.1			
回损		dB	>50			
工作带宽		nm	+/-30			
最高工作功率		mw	500			
工作温度		(0~+70			
储存温度		(-40~+85			
光纤类型			Corning SMF-28e			

封装尺寸		1. 5.5xL50 (裸纤或900um松套管) 2. L90xW20xH9.59 (2.0mm缆或3.0mm缆)
------	--	--

注：在常温条件下，不包括连接器，熔接器及端面损耗

订货信息：

CIR1234

1	Wavelength	13=1310n , 15=1550nm
2	Pigtail Type	0=250um , 1=900um , 2=2.0mm , 3=3.0mm
3	Fiberlength	1=1m , 2=1.5m , 3=others
4	Connector	0=None , 1=FC/APC , 2=FC/PC , 3=SC/APC , 4=SC/PC , 5=others