

袋泡茶内外袋包装机

产品名称	袋泡茶内外袋包装机
公司名称	南昌奇耀包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	长:1050mm 宽:700mm 高:1300mm
公司地址	南昌市东湖区后墙路10号2栋1单元
联系电话	13699517723

产品详情

适用于：茶叶、药茶、保健茶草根类等小颗粒物的内外袋

一次性包装

特点：

- 1、外封纸由步进电机控制，袋长稳定、定位准确
- 2、采用pid调节温度控制器，温度控制的更准确
- 3、采用plc控制整机的动作，人机界面显示，操作方便
- 4、所有可接触物料部分为sus304不锈钢制作，保证产品的卫生可靠
- 5、部分工作气缸采用原装进口件，保证其工作准确与稳定
- 6、本机附加装置可完成平口剪切、日期打印、易撕口等功能

技术参数

封口形式：三边封

计量范围：1-15g/包（特殊规格可另定）

内袋尺寸：长50-75 × 宽50-75毫米（特殊规格可另定）

外袋尺寸：长85-120 × 宽75-95毫米（特殊规格可另定）

标签尺寸：长25 × 宽25毫米（特殊规格可另定）

输入电源：220v/50hz单相 总功率：3.7kw

加 热 器：上纵封加热管（内）110v 350w 2支

上横封加热管（内）110v 350w 2支

标签加热棒:110v 100w 2支

下纵封加热圈（外）110v 350w 2支

下横封加热管（外）110v 350w 2支

整机重量：650kg

外型尺寸：长1050 × 宽700 × 高1300毫米