

Avansia600dpi分辨率证卡打印机

产品名称	Avansia600dpi分辨率证卡打印机
公司名称	上海天华恒信智能卡设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Evolis 型号: Avansia evolis:证卡打印机
公司地址	上海市闵行区浦星公路1969号红星美凯龙国际广场41#1118室
联系电话	021-58877176 13681781660

产品详情

[各品牌证卡打印机及色带数卡器厂家促销 \(李小姐13681781660 QQ:450117767 www.shthx.com\)](#)

[证卡打印机.数卡器.凸字机中国总代专业供应Evolis, Zebra, Datacard, Fargo, CIM,Hiti, IST, Magicard, Smart等品牌证卡打印机色带.](#)

[基本特性 双面打印 采用再转印技术 边到边打印 彩色染料热升华和单色再转印技术 分辨率为 600 dpi 的打印头\(23.6 点/毫米\) 位图: 24 位, R/G/B 256 阶层 打印输出: Y/M/C 256 阶层 64 MB 内存 \(RAM\)](#)

打印速度(全卡打印):

单面打印(YMCK): 25 秒/卡 - 每小时144 张卡 双面打印(YMCKK): 37.5 秒/卡 - 每小时 96 张卡

附加编码模块 供选模块:

磁条编码器 ISO 7811 双面接触式与非接触式编码器 编码器连接: 带有 1 个端口的内置 USB 转换器
编码选项能组合使用 需向生产厂家提出预购

接口 / 连接性 USB 2.0 以太网 TCP-IP 10BaseT 接口, 100BaseT 接口 (Led 显示灯)

安全性 RFID 锁定键 支持安全锁 (Kensington® 育辛迪防盗锁)
集中式锁定系统确保空白卡片、色带以及薄膜存放安全, 不被他人获取 (额外选项) 2 IPsec
加密网络安全

卡片的管理和特性 进卡槽: 250 张卡 (0.76 毫米 - 30 密尔) 出卡槽: 250 张卡 (0.76 毫米 - 30 密尔)
废卡槽: 30 张卡 (0.76 毫米 - 30 密尔) 3 卡片厚度: 0.76 毫米 (30 密尔), 手动调节 卡片类型: PVC 卡
复合 PVC 卡 PET-F 卡 PET-G 卡 聚碳酸酯卡 ABS 卡 卡片格式: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60 毫米)
EVOLIS HIGH TRUST® 打印带

?? Evolis High Trust® ??????????????

高清转印膜: 每卷 500 次印刷 全息转印膜: 每卷 400 次印刷 YMCK: 每卷 500 次印刷 YMCKK: 每卷 400
次印刷 YMCKI (适用于智能卡与磁条卡): 每卷 400 次印刷 YMCKH: 每卷 400 次印刷 YMCFK (UV
油墨): 每卷 400 次印刷 软件与 Windows® XP SP2 32, Vista 32, W7 32/64 以及 W8 32/64 相兼容 随
cardPresso XXS 一起交付, 用于证卡设计和编辑: 内部数据库 (记录条数无限) 签名获取 (兼容 Evolis
Sig100 和 Sig200 签字板) 显示 双线液晶显示, 带 LED 状态指示
图显式通知: 空置进卡槽、无色带或色带不足警告

?????????

RoHS 认证 CE, FCC, UL, IEC 认证, CCC 认证申请中 电源 90-125 伏特, 220-240 伏特交流电, 50/60 赫兹
使用环境 运作时的最高 / 最低温度: 10 ° / 30 ° C (50 ° / 86 ° F) 湿度: 20% 到 80%, 无冷凝
存放时的最高 / 最低温度: -20 ° / 60 ° C (-4 ° / 140 ° F) 存放湿度: 20% 到 90%, 无冷凝
运作时的通风管道: 自然风 声响 (依照 ISO 7779 标准进行测试)

????????? LpAm (?? YMCKO ????????)

运作状态下: 53 分贝 (A) 休眠状态下: 45 分贝 (A) 包装内含 打印机
打印机驱动程序、使用手册和快速启动工具的 CD-ROM 光盘 清洁保养组件 USB 连接线 出卡槽 废卡槽 3
电源线 尺寸和重量 尺寸 (高 x 宽 x 长): 436 x 340 x 297 毫米 重量: 20 公斤