

触摸屏深冷低温分离设备

产品名称	触摸屏深冷低温分离设备
公司名称	济南超能试验仪器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:超能 型号:CDW-196
公司地址	济南市市中区袁柳工业园
联系电话	0531-87100426 15764123246

产品详情

触摸屏深冷低温分离设备 CDW-196系列

触摸屏深冷设备,触摸屏分离设备,触摸屏低温分离

济南超能触摸屏深冷分离设备，又称触摸屏深冷返拆设备，是一种新型的触摸屏分离设备，广泛用于手机、平板、电脑等电子产品的分离、返拆，合格率高，拆分后对屏机排线无损伤，咨询电话:0531-87100426，手机：15764123246，QQ:2889242225

超能触摸屏深冷分离设备

是以液氮为制冷剂，利用超低温，对触摸屏进行分离，可根据触摸屏尺寸面积，设定超低温度参数。实现编程全/半自动控制，控温精度准确，降温过程缓慢、均匀，液氮转变成气体吸热及低温氮气制冷，超低温度达到胶水失效，特性温度，从而实现手机屏与屏膜，电脑屏与屏膜，触摸屏分离。咨询电话:0531-87100426，手机：15764123246，QQ:2889242225

一、触摸屏深冷分离设备较传统触摸屏分离设备的优势：

- 1、具有超低温，控温可达到低-196，完全满足胶水特性失效温度；
- 2、可达95%拆分合格率，一小时近千片的拆分效率，工件拆分后对屏及排线无损伤；
- 3、成本大约0.3元/片（7寸触摸屏消耗量）；
- 4、智能控制系统，可根据工艺要求设定温度参数、降温速度及保温时间，具有工艺记录和监控功能，在

分离操作中，简单、方便、高效；

5、先进的液氮分离技术及独特的冷风循环系统，使触摸屏快速均匀的降温，实现高效无损伤分离目标。

二、常规设备技术参数：

控温范围：室温 ~ -190

有效装载量:50—3600L

控温精度:±1

空箱降温速率:0-10 /min

温均性 :±2

低温箱内壁：304不锈钢

各国电源:380V/50HZ 220V/50HZ 110V/60HZ

箱内有效尺寸——500 × 400 × 400mm；

设备外形尺寸：1380 × 800 × 800mm;

济南超能专业生产多种规格[液氮深冷箱](#)、深冷处理设备、[高速钢深冷处理设备](#)

、工量具深冷箱、低温阀门深冷箱、液氮食品[速冻机](#)

、触摸屏深冷分离设备等多种深冷设备，欢迎广大新老客户来电咨询洽谈。联系人:解经理，网址：
www.jnslx.com，www.sdlsj.com，www.mtssysb.com，电话:0531-87100426，手机：15764123246，QQ:2889242225