

阀门液氮深冷处理设备

产品名称	阀门液氮深冷处理设备
公司名称	济南超能试验仪器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:超能 型号:CDW-196
公司地址	济南市市中区袁柳工业园
联系电话	0531-87100426 15764123246

产品详情

阀门液氮深冷处理设备 CDW-196

阀门液氮深冷处理设备超能深冷箱

阀门深冷处理设备,阀门深冷设备,深冷处理设备

低温阀门深冷处理设备主要用于温阀门零部件深冷处理。低温阀门通常是指工作温度在-40 以下的阀门，低温阀门按工作温度分类：-100 ~-40 之间的称为低温阀门，-100 以下的称为超低温阀门。济南超能深冷公司自行研制开发的阀门液氮深冷处理设备，为工件的不同降温、升温速率、深冷处理工艺的严格实施及低温时效等提供了有力保障。可广泛应用于机械工程、医学研究、食品加工、遗传工程、植物保存、畜牧等领域。咨询电话:0531-87100426，手机：15764123246，QQ:2889242225

一、产品概述

超能低温阀门深冷处理设备

以液氮为冷源，采用先进的液氮分散技术、双向控温技术和、加热技术保证了处理工件的不同降温、升温速率及恒温要求，为深冷处理工艺的严格实施及工件低温时效等提供了有力保障。液氮传输管路采用超级真空绝热，降低液氮损耗降。经过多年的研制经验积累，特别是在制造业的实际应用，证明了低温阀门深冷箱具有应用范围广、操作简便、经久耐用等特点。

超能程序控制液氮深冷箱多个系列多种型号的深冷处理箱，单台设备的处理能力从几公斤至几吨，欢迎各界新老客户亲临商洽。

二、低温阀门深冷处理设备产品特点

1 箱体内部由不锈钢制成，受力部件特别加固；

2保温层为特制聚氨酯泡沫，有效阻隔箱体内外冷热交换，通过特制调剂可以将热导 率降到0.028

W/(m·k)~0.05 W/(m·k)；

3箱体一端设有排气阀；

4低温阀门深冷箱内置循环风扇和导流罩，可均匀分散注入液氮，确保冷冻室温度的均一性；

5人性化的微机操作界面，方便用户使用；

6配备电气互锁及报警装置，确保使用安全；

7电磁阀采用液氮专用低温电磁阀；

8液氮传输管路采用高真空绝热传输管路，降低液氮损耗降；

9深冷处理箱及传输管路在低温下保持1小时后，测深冷箱外壁温度 5 。

三、常规设备技术参数：

控温范围：室温 ~ -190

有效装载量:50—3600L

控温精度：±1

空箱降温速率: 0-10 /min

温均性 :±2

低温箱内壁：304不锈钢

各国电源:380V/50HZ 220V/50HZ 110V/60HZ

箱内有效尺寸——500 × 400 × 400mm

设备外形尺寸：1380 × 800 × 800mm

济南超能专业生产多种规格[液氮深冷箱](#)

、深冷处理设备、

高速钢深冷处理设备、工量具深冷箱

、低温阀门深冷箱、液氮食品[速冻机](#)、[触摸屏深冷分离设备](#)

等多种深冷设备，欢迎广大新老客户来电咨询洽谈。联系人:解经理，网址：www.jnslx.com，www.sdljsj.com，www.mtssysb.com，电话:0531-87100426，手机：15764123246，QQ:2889242225